Coordenadas GPS

Todas las páginas web construidas a través del control tWebPage cuentan con la propiedad cGpsField.

A esta propiedad le podemos asignar el nombre de un elemento de un formulario web, en cuyo caso, Néfele se encargará automáticamente de rellenar dicho campo con las coordenadas Gps extraídas del navegador web del usuario

Ejemplo de uso

1 - Una vez instanciado nuesto TWebPage(), asignamos el valor correspondiente a la propiedad cGpsField

```
WITH OBJECT TWebPage():New()
    :cGpsField := "gps"
    .....
```

2 - Más adelante, dentro de nuestro código, crearemos dentro del formulario el elemento correspondiente, cuyo cName ha de coincidir con el valor indicado en cGpsField (en nuestro ejemplo: "gps")

- 3 Cuando el navegador muestre nuestra página web, incluirá automáticamente la información de posicionamiento dentro del control indicado.
- 4 Para acceder a su valor, utilizaremos la misma metodología que para cualquier control procedente de un formulario, a través de GetCgiValue

```
LOCAL cNombre := oCgi:GetCGIValue( "nombre" )
LOCAL cApellidos := oCgi:GetCGIValue( "apellidos")
LOCAL cPosicionGps := oCgi:GetCGIValue( "gps")
```

Consejos


Si utilizamos un control de tipo WEdit(), podemos utilizar la propiedad ::IHide := .t. para que el control, aunque siga activo, no se muestre en el formulario y evitar, así, que el usuario vea dicho dato

From:

https://nefele.dev/wiki/ - Nefele Project

Permanent link:

https://nefele.dev/wiki/componentes/coordenadas-gps?rev=1648506019





https://nefele.dev/wiki/ Printed on 10/12/2025 16:31