

wAddFunction

Este es un componente no visual que nos permite añadir al código HTML varias funciones JS que luego podemos utilizar desde nuestro código.

Hay que tener en cuenta que **siempre** se crean las funciones en **minúsculas**, aunque los métodos del wAddFunction no lo estén.

Para que cualquiera de estas funciones se añadan a la página tendremos que instanciar el objeto wAddFunction indicando el método a agregar a la página.

```
Ejemplo: wAddFunction:IsMobile(:w0)
```

IsMobile()

Nos devuelve el SO en caso de ser un móvil o false en caso de no ser un móvil.

Podemos leer el resultado de mediante **aParams** poniendo '@' antes del nombre de la función.

```
Ejemplo: :AddParam({'esmovil','@ismobile'})
```

DateNow()

Nos devuelve la Fecha del equipo cliente en formato dd-mm-yyyy.

Podemos leer el resultado de mediante **aParams** poniendo '@' antes del nombre de la función.

```
Ejemplo: :AddParam({'fecha','@datenow'})
```

nWidth()

Nos devuelve el ancho del navegador.

Podemos leer el resultado de mediante **aParams** poniendo '@' antes del nombre de la función.

```
Ejemplo: :AddParam({'nwidth','@nwidth'})
```

nHeight()

Nos devuelve el alto del navegador.

Podemos leer el resultado de mediante **aParams** poniendo '@' antes del nombre de la función.

Ejemplo: `:AddParam({'nheight','@nheight'})`

From:
<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**



Permanent link:
<https://nefele.dev/wiki/componentes/waddirfunction>

Last update: **04/04/2021 19:35**