

wDataTable

Esta clase Néfeliza el control [DataTables.net](#), permitiendo incluir en nuestras web Browsers para la representación y/o edición de datos de una manera sencilla y muy vistosa.

Ha sido realizada como una [contribución](#) a Néfele.

Ejemplo de uso

```
PROCEDURE DataTable( o )

    WITH OBJECT WDataTable():New(o)
        :cId      := "browse5"
        :CssClass:= "cell-border"
        :cTitle   := "Celdas, rejilla"

        WITH OBJECT :Configure()
            :SetColumns({"Nombre", "Puesto", "Agencia", "Extn.", "Fecha de
inicio", "Salario"})
            :data := GetDataArray()
        END
        :Create()
    END

RETURN

//-----
----

function GetDataArray()
return {;
    { "Tiger Nixon", "System Architect", "Edinburgh", "5421",
"2011/04/25", "$320,800" },;
    { "Garrett Winters", "Accountant", "Tokyo", "8422", "2011/07/25",
"$170,750" },;
    { "Ashton Cox", "Junior Technical Author", "San Francisco", "1562",
"2009/01/12", "$86,000" },;
    { "Cedric Kelly", "Senior Javascript Developer", "Edinburgh",
"6224", "2012/03/29", "$433,060" },;
    { "Airi Satou", "Accountant", "Tokyo", "5407", "2008/11/28",
"$162,700" },;
}
```

Propiedades

| Nombre | Init | Descripción | Versión |
|------------------------------------|-------------|--|---------|
| cClassId | 'dtb' | | 0.3 |
| cId | Nil | Identificador único para cada Control | 0.3 |
| cTitle | | Texto que aparecerá en la cabecera del control | 0.3 |
| CccClass | "compact" | Clase CSS de la tabla | 0.3 |
| IResetLocalStorage | .T. | Limpia el Local Storage del datatable antes de crearlo | 0.3 |
| IButtonCopy | .F. | Habilita el botón de copiar al portapapeles | 0.3 |
| IButtonCSV | .F. | Habilita el botón de exportar a CSV | 0.3 |
| IButtonExcel | .F. | Habilita el botón de exportar a EXCEL | 0.3 |
| IButtonPDF | .F. | Habilita el botón de exportar a PDF | 0.3 |
| IButtonPrint | .F. | Habilita el botón de Imprimir | 0.3 |
| ISelectable | .F. | Habilita la selección de filas | 0.3 |
| cSelectStyle | "os" | Define el tipo de selección (os, single, multi y multi+shift) | 0.3 |
| IRowReOrder | .F. | Habilita la reordenación de las filas | 0.3 |
| IScrollToTop | .T. | Cuando se crea la tabla se posiciona en la primera fila | 0.3 |
| ISmooth | .T. | Hace un smooth scroll para saltar | 0.3 |
| cTopDivClass | "z-depth-4" | Clase CSS por defecto del wBevel que contiene el scroll | 0.3 |

Métodos

| Nombre | Descripción | Versión |
|-----------------------------|---|---------|
| Configure | Este método nos devuelve el objeto JavaScript DataTables que corresponde con la tabla a crear, las propiedades de este objeto están documentadas en la ayuda de DataTables.net | 0.3 |
| AddButton | Añadir botones estándar configurador por efecto | 0.3 |
| AddButtonEx | Añadir botones personalizados | 0.3 |
| Install | Añade a la página todo el código JS y CSS necesario para que funcione el DataTable | 0.4 |

Agradecimientos

A Joaquim Ferrer Godoy quim_ferrer@yahoo.es por contribuir con este fantástico control a Néfele.

From:
<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:
<https://nefele.dev/wiki/contrib/wdatatable?rev=1692902202>

Last update: **24/08/2023 18:36**

