

wBadge

wBadge es un control nativo de [Materialize](#) que podríamos definir como complementario de otros controles, ya que se suele utilizar dentro de [wListView](#), [wSplitButton](#), [wSideNav](#), etc..

Estos controles tendrán una Propiedad [oBadge](#) que es un objeto wBadge por lo que podemos indicarle directamente sus propiedades **::oBadge:cText := "SIN SALDO"**

A diferencia de otros controles el método Create nos devuelve la cadena HTML necesaria para montarlo, por lo que podemos incluirlo en cualquier parte de nuestra página con un [AddHTML](#).

Si en el New indicamos un oParent nos añadirá el código HTML a la propiedad cInMain del oParent.

Si cText no contiene nada no se creara el control.

Ejemplo de uso

```
WITH OBJECT wBadge():New( )
  :lNew := .T.
  :lPulse := .T.
  :cText := "SIN STOCK"
  cHtml := :Create()
END WITH
:AAddHtml(cHtml)
```

Propiedades

| Nombre | Init | Descripción | Versión |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| cText | | Texto a presentar | 0.2.1 |
| cClrPane | | Color del fondo | 0.2.1 |
| cClrText | | Color del Texto | 0.2.1 |
| IBold | .f. | Se presentara el texto en negrita | 0.2.1 |
| INew | .f. | Pone el Texto en Blanco y el Fondo en "teal lighten-1" (si no se ha definido otro) | 0.2.1 |
| IPulse | .f. | Activa el efecto Pulse de Materialize | 0.2.1 |
| cClass | | Nos permite definir propiedades para la propiedad class de HTML | 0.2.1 |

Metodos

| Nombre | Descripción | Versión |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| SetArray(aProperties) | Nos asigna las propiedades del control en base al array aProperties {cText, cClass, IBold, INew, IPulse, cClrPane, cClrText}, aProperties también puede ser una cadena y se asignara a cText | 0.2.1 |

| Nombre | Descripción | Versión |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Set() | Nos asigna las propiedades del control en base a los parametros cText, cClass, lBold, lNew, lPulse, cClrPane, cClrText | 0.2.1 |

Hereda de...

wComponent

From:

<https://nefele.dev/wiki/> - Nefele Project

Permanent link:

<https://nefele.dev/wiki/controles/wbadge?rev=1600603219>

Last update: **20/09/2020 12:00**

