

# wBevel

wBevel es uno de los [controles contenedores](#) básicos de Néfele y tiene su equivalencia en el tag <DIV> de Html.

Su función es encerrar dentro de él otros controles, permitiéndonos así tratarlos de una forma conjunta y crear dentro del documento html secciones que se comportarán de una manera uniforme.

wBevel unido a la potencia del [MaterializeCSS](#) y la propiedad Néfele [oStyle](#) conforman la base del diseño responsive, que nos permitirá generar páginas web adaptables a las dimensiones del dispositivo en el que se muestran.

## Ejemplos

### Banderas

```
WITH OBJECT WBevel():New( :W0 )
  :cTitle      := "BANDERA FRANCESA"
  :nStyle      := xc_Row      // el Bevel usará toda la fila
  :cTitleAlign := xc_Center
  :Create()
END

// Bevel contenedor de la bandera
WITH OBJECT WBevel():New( :W0 )
  :lShadow     := .T.
  :nStyle      := xc_Row
  :aWidth[ xc_L ] := 6 // La anchura será de 6/12
  :aOffset[ xc_L ] := 3 // Con un margen izquierdo de 1/3 (para que
quede centrado)

  // Barra azul
  WITH OBJECT WBevel():New( :W0 )
    :cClrPane   := "blue" // Color de fondo
    :aWidth[ xc_S ] := 4 // Anchura respecto al bevel que la
contiene de 4/12 ( o 1/3)
    :oStyle:cHeight := "100%" // con una altura del 100% del bevel que
la contiene
    :Create()
  END

  // Barra Blanca
  WITH OBJECT WBevel():New( :W0 )
    :aWidth[ xc_S ] := 4
    :Create()
```

```

END

// Barra Roja
WITH OBJECT WBevel():New( :w0 )
  :cClrPane      := "red"
  :aWidth[ xc_S ] := 4
  :oStyle:cHeight := "100%"
  :Create()
END

:Create()
END WITH

```

## Propiedades

| Nombre                   | Init                       | Descripción   | Versión |
|--------------------------|----------------------------|---|---------|
| <a href="#">cOnClick</a> |                            | Permite definir un evento cuando se haga click en el wBevel                                   | 0.2     |
| cModalHeight             |                            | Altura de la ventana modal  | 0.1     |
| cPaddingModal            | 0px                        | Permite definir el Padding cuando ::nStyle >= xc_Modal  | 0.2     |
| cPaddingModalTop         | 0px                        | Permite definir el Padding Top cuando ::nStyle >= xc_Modal                                    | 0.2     |
| cPaddingModalBottom      | 0px                        | Permite definir el Padding Bottom cuando ::nStyle >= xc_Modal                                 | 0.2     |
| cPaddingModalLeft        | 0px                        | Permite definir el Padding Left cuando ::nStyle >= xc_Modal                                   | 0.2     |
| cPaddingModalRight       | 0px                        | Permite definir el Padding Right cuando ::nStyle >= xc_Modal                                  | 0.2     |
| cTitle                   |                            | Titulo para el wBevel   | 0.1     |
| cTitleAlign              | <a href="#">xc_Left</a>    | Alineación del Titulo   | 0.1     |
| cClrTitle                |                            | Color del cTitle según <a href="#">Materialize</a>  | 0.2     |
| nFontTitle               | 5                          | Tamaño de la Fuente según <a href="#">Materialize</a> para el Titulo                          | 0.1     |
| lHcenter                 | .f.                        | Centrado horizontal de los elementos contenidos +   | 0.1     |
| lNoMargins               | .f.                        | Forzamos a No aplicar margen por defecto de Materialize                                       | 0.2     |
| lNoPaddings              | .f.                        | Forzamos a No aplicar padding por defecto de Materialize                                      | 0.2     |
| lShadow                  | .f.                        | Indica si tiene sombra  | 0.1     |
| lTrueModal               | .f.                        | En <a href="#">Ventanas modales</a> , impide cerrar la ventana pinchando fuera de ella        | 0.1     |
| lValing                  | .f.                        | Centrado vertical de los elementos contenidos +   | 0.1     |
| nStyle                   | <a href="#">xc_NoStyle</a> | Estilo del wBevel   | 0.1     |
| oFooter                  |                            | Objeto de la clase <a href="#">wBevelFooter</a> para controlar el pie de las ventanas modales | 0.1     |

## Métodos

| Nombre    | Descripción  | Versión |
|-----------|--|---------|
| AddFooter | Asigna a la propiedad oFooter un objeto de la clase <a href="#">wBevelFooter</a> | 0.1     |

## Hereda de...

# wControl

## Propiedades

| Nombre                   | Init    | Descripción  | Versión |
|--------------------------|---------|--|---------|
| <a href="#">cClassId</a> |         | Identificador del control para generar el Id                               | 0.1     |
| <a href="#">cId</a>      | Nil     | Identificador único para cada Control                                      | 0.1     |
| <a href="#">oParent</a>  |         | Control contenedor   | 0.1     |
| <a href="#">oHtml</a>    |         | Objeto de la clase <a href="#">wHtml</a> con el código para su renderizado | 0.1     |
| <a href="#">oStyle</a>   |         | Objeto de la clase <a href="#">wStyle</a> con las variantes de estilo      | 0.1     |
| <a href="#">IEnabled</a> | .t.     | El control aparece Habilitado o Inhabilitado                               | 0.1     |
| <a href="#">IHide</a>    | .f.     | El control aparece Oculto o Visible  | 0.1     |
| <a href="#">aWidth</a>   | {12,,,} | Ancho del control según el tamaño de la pantalla                           | 0.1     |
| <a href="#">aOffset</a>  | {,,,}   | Margen izquierdo según el tamaño de la pantalla                            | 0.1     |
| <a href="#">cClrText</a> | black   | Color de Texto   | 0.1     |
| <a href="#">cClrPane</a> | white   | Color del Fondo  | 0.1     |

14/11/2019 14:37 · fredy

## Métodos

| Nombre                   | Descripción   | Versión |
|--------------------------|---|---------|
| Create                   | Este es el método que crea cada uno de los controles, esta desarrollado en cada Control                 | 0.1     |
| <a href="#">FullHtml</a> | Nos devuelve una cadena con todo el código HTML y JS necesario para crear el control                    | 0.1     |
| <a href="#">LogDebug</a> | Nos Añade un mensaje a la consola del navegador cuando estamos en modo Debugger                         | 0.1     |
| <a href="#">Assert</a>   | Nos Añade un comentario en el HTML cuando estamos en modo Debugger                                      | 0.1     |
| <a href="#">AddHTML</a>  | Nos Añade código HTML dentro del control  | 0.1     |
| <a href="#">AddParam</a> | Añade un parámetro a la propiedad <a href="#">aParams</a> , hay que pasarle un array {"nombre","valor"} | 0.2     |

14/11/2019 14:37 · fredy

[[nefele](#), [primeros-pasos](#)]

From:  
<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:  
<https://nefele.dev/wiki/controles/wbevel>

Last update: **26/03/2022 19:06**

