

wButton

wButton es uno de los controles básicos de Néfele y tiene su equivalencia en el tag <button> de Html.

Su función es presentar un botón en la página web sobre el que podemos hacer click para provocar una acción.

Ejemplo de uso

```
WITH OBJECT wButton():New(:W0)
  :cId      := "Aceptar"
  :cText    := "Grabar la información"
  :cOnClick := "@alert('Información Grabada')"
  :cIcon    := "add"
  :lLarge   := .T.
  :lCenter  := .T.
  :Create()
END WITH
```

Propiedades

| Nombre | Init | Descripción | Versión |
|--------------------------|-------------------------|--|---------|
| cClassId | btn | cId genérico de la clase si no se indica un cId al usarlo serán btn0001 btn0002 OJO no debe haber 2 iguales en la misma página | 0.1 |
| cText | | Texto del Botón admite códigos de html como <u> <i> </u> </i> | 0.1 |
| ISubmit | .F. | Submit es el botón por defecto que se ejecuta al pulsar Intro en el formulario, solo puede haber uno. | 0.1 |
| lLarge | .F. | Modo largo del botón | 0.1 |
| lCenter | .F. | Se centra en su contenedor | 0.1 |
| lFloating | .F. | Habilita el modo Flotante | 0.1 |
| lFlat | .F. | Habilita el modo Plano | 0.1 |
| cOnClick | | Función del CGI que se ejecuta al hacer click, si es ISubmit:=.T. no es necesario | 0.1 |
| cAction | | URL que sera llamada al hacer Click, por defecto es el CGI que genero la página | 0.1 |
| cIcon | | Icono del Botón, se puede elegir uno de la lista de Materialize | 0.1 |
| cIconAlign | xc_Left | Alineación icono en el Botón | 0.1 |
| aParams | { } | Parametros extras a enviar al CGI { {"Param1","Valor1"}, {"Param2","Valor2"} } En caso de ISubmit:=.T. se envían todos los campos de edición por defecto | 0.1 |

| Nombre | Init | Descripción | Versión |
|-------------|---------------------------|--|---------|
| IRealButton | .F. | Se crean como "button" o como "a" OJO no puede haber más que un IRealButton en un Form, el Submit y lo coge automático | 0.1 |
| nFix | 0 | Ancho fijo del Botón en 'px', si es 0 se ajusta al contenido | 0.1 |
| cTextAlign | xc_Center | Alineación de texto en el botón | 0.1 |
| cAjaxBevel | | Bevel donde se incrusta el resultado de la llamada al Ajax | 0.1 |
| IAjaxWaitON | .T. | Incluye un indicador de actividad mientras se ejecuta la función Ajax | 0.1 |
| cAjaxText | | Mensaje a poner debajo del Reloj de Actividad | 0.1 |
| cClrPane | | Por defecto coge el color de Materializecss | 0.1 |
| IPulse | .F. | Activa el efecto Pulse de Materializecss haciendo que el botón destelle | 0.1 |
| cClrPulse | | Color para el efecto Pulse se puede elegir uno Materializecss | 0.1 |

Hereda de...

wControl

Propiedades

| Nombre | Init | Descripción | Versión |
|--------------------------|--------|--|---------|
| cClassId | | Identificador del control para generar el Id | 0.1 |
| cId | Nil | Identificador único para cada Control | 0.1 |
| oParent | | Control contenedor | 0.1 |
| oHtml | | Objeto de la clase wHtml con el código para su renderizado | 0.1 |
| oStyle | | Objeto de la clase wStyle con las variantes de estilo | 0.1 |
| IEnabled | .t. | El control aparece Habilitado o Inhabilitado | 0.1 |
| IHide | .f. | El control aparece Oculto o Visible | 0.1 |
| aWidth | {12,,} | Ancho del control según el tamaño de la pantalla | 0.1 |
| aOffset | {,,} | Margen izquierdo según el tamaño de la pantalla | 0.1 |
| cClrText | black | Color de Texto | 0.1 |
| cClrPane | white | Color del Fondo | 0.1 |

14/11/2019 14:37 · fredy

Métodos

| Nombre | Descripción | Versión |
|--------------------------|---|---------|
| Create | Este es el método que crea cada uno de los controles, esta desarrollado en cada Control | 0.1 |
| FullHtml | Nos devuelve una cadena con todo el código HTML y JS necesario para crear el control | 0.1 |
| LogDebug | Nos Añade un mensaje a la consola del navegador cuando estamos en modo Debugger | 0.1 |
| Assert | Nos Añade un comentario en el HTML cuando estamos en modo Debugger | 0.1 |
| AddHTML | Nos Añade código HTML dentro del control | 0.1 |

| Nombre | Descripción | Versión |
|----------|---|---------|
| AddParam | Añade un parámetro a la propiedad <code>aParams</code> , hay que pasarle un array <code>{"nombre","valor"}</code> | 0.2 |

14/11/2019 14:37 · fredy

From:

<https://nefele.dev/wiki/> - Nefele Project

Permanent link:

<https://nefele.dev/wiki/controles/wbutton?rev=1577371645>

Last update: **21/07/2020 10:50**

