

# wButton

wButton es uno de los controles básicos de Néfele y tiene su equivalencia en el tag <button> de Html.

Su función es presentar un botón en la página web sobre el que podemos hacer click para provocar una acción.

## Ejemplo de uso

```
WITH OBJECT WButton():New(:W0)
  :cId      := "Aceptar"
  :cText    := "Grabar la información"
  :cOnClick := "@alert('Grabada la información')"
```

```
  :cIcon    := "add"
```

```
  :lLarge   := .T.
```

```
  :lCenter  := .T.
```

```
  :Create()
```

```
END WITH
```

## Propiedades

Nombre	Init	Descripción	Versión
aParams	{}	Parametros extras a enviar al CGI { {"Param1","Valor1"}, {"Param2","Valor2"} } En caso de ISubmit:=.T. se envían todos los campos de edición por defecto	0.1
cAction		URL que será llamada al hacer Click, por defecto es el CGI que genero la página	0.1
cAjaxBevel		Bevel donde se incrusta el resultado si la llamada cAction se ejecuta por Ajax	0.1
cAjaxText		Mensaje a poner debajo del Reloj de Actividad	0.1
cClrPane		Por defecto coge el color de <a href="#">Materializecss</a>	0.1
cClrPulse		Color para el efecto Pulse se puede elegir uno <a href="#">Materializecss</a>	0.1
clcon		Icono del Botón, se puede elegir uno de la lista de <a href="#">Materialize</a>	0.1
clconAlign	<a href="#">xc_Left</a>	Alineación icono en el Botón	0.1
cModalTarget		Si el botón va a abrir una <a href="#">ventana modal</a> , id de la ventana	0.1
<a href="#">cOnClick</a>		Función del CGI que se ejecuta al hacer click, si es ISubmit:=.T. no es necesario	0.1
cPosition	<a href="#">xc_Center</a>	Posición del botón respecto a su contenedor	0.1
cText		Texto del Botón ( admite códigos de html )	0.1
cTextAlign	<a href="#">xc_Center</a>	Alineación de texto en el botón	0.1

Nombre	Init	Descripción	Versión
IAjaxWaitON	.T.	Incluye un indicador de actividad mientras se ejecuta la función Ajax	0.1
IBack	.F.	Al pulsar el botón, retrocede a la página que ha llamado a la actual	0.1
IBold	.F.	Pone el texto del botón en minúsculas	0.1
ICenter	.F.	Se centra en su contenedor	0.1
IClearFix	.F.	Se asegura de que el botón inicie en una nueva fila	0.1
IContainer	.T.	El botón se encierra dentro de un contenedor tipo <div>	0.1
IFlat	.F.	Habilita el modo <a href="#">Plano</a>	0.1
IFloating	.F.	Habilita el modo <a href="#">Flotante</a>	0.1
ILarge	.F.	Modo <a href="#">largo</a> del botón	0.1
IModalClose	.F.	Indica que el botón es el encargado de cerrar la <a href="#">ventana modal</a>	0.1
IPulse	.F.	Activa el efecto Pulse de <a href="#">Materializecss</a> haciendo que el botón destelle	0.1
IRealButton	.F.	Se crean como "button" o como "a" OJO no puede haber más que un IRealButton en un Form, el Submit y lo coge automático	0.1
ISubmit	.F.	<a href="#">Submit</a> es el botón por defecto que se ejecuta al pulsar Intro en el formulario, solo puede existir uno en cada página	0.1
nFix	0	Ancho del Botón respecto a su contenedor( en cualquier medida válida css )	0.1

## Hereda de...

# wControl

## Propiedades

Nombre	Init	Descripción	Versión
<a href="#">cClassId</a>		Identificador del control para generar el Id	0.1
<a href="#">cId</a>	Nil	Identificador único para cada Control	0.1
<a href="#">oParent</a>		Control contenedor	0.1
<a href="#">oHtml</a>		Objeto de la clase <a href="#">wHtml</a> con el código para su renderizado	0.1
<a href="#">oStyle</a>		Objeto de la clase <a href="#">wStyle</a> con las variantes de estilo	0.1
<a href="#">IEnabled</a>	.t.	El control aparece Habilitado o Inhabilitado	0.1
<a href="#">IHide</a>	.f.	El control aparece Oculto o Visible	0.1
<a href="#">aWidth</a>	{12,,}	Ancho del control según el tamaño de la pantalla	0.1
<a href="#">aOffset</a>	{,,}	Margen izquierdo según el tamaño de la pantalla	0.1
<a href="#">cClrText</a>	black	Color de Texto	0.1
<a href="#">cClrPane</a>	white	Color del Fondo	0.1

10/11/2024 12:05

## Métodos

Nombre	Descripción	Versión
Create	Este es el método que crea cada uno de los controles, esta desarrollado en cada Control	0.1
FullHtml	Nos devuelve una cadena con todo el código HTML y JS necesario para crear el control	0.1
LogDebug	Nos Añade un mensaje a la consola del navegador cuando estamos en modo Debugger	0.1
Assert	Nos Añade un comentario en el HTML cuando estamos en modo Debugger	0.1
AddHTML	Nos Añade código HTML dentro del control	0.1
AddParam	Añade un parámetro a la propiedad <code>aParams</code> , hay que pasarle un array <code>{"nombre","valor"}</code>	0.2

10/11/2024 12:05

From:  
<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:  
<https://nefele.dev/wiki/controles/wbutton?rev=1579269278>

Last update: **21/07/2020 10:50**

