

# wButton

wButton es uno de los controles básicos de Néfele y tiene su equivalencia en el tag <button> de Html.

Su función es presentar un botón en la página web sobre el que podemos hacer click para provocar una acción.

## Ejemplo de uso

```
WITH OBJECT WButton():New(:W0)
  :cId      := "Aceptar"
  :cText    := "Grabar la información"
  :cOnClick := "@alert('Grabada la información')"
```

```
  :cIcon    := "add"
```

```
  :lLarge   := .T.
```

```
  :lCenter  := .T.
```

```
  :Create()
```

```
END WITH
```

## Propiedades

| Nombre                   | Init                      | Descripción  | Versión |
|--------------------------|---------------------------|--|---------|
| aParams                  | {}                        | Parametros extras a enviar al CGI { {"Param1","Valor1"}, {"Param2","Valor2"} } En caso de lSubmit:=.T. se envían todos los campos de edición por defecto | 0.1     |
| cAction                  |                           | URL que será llamada al hacer Click, por defecto es el CGI que genero la página  | 0.1     |
| cAjaxBevel               |                           | Bevel donde se incrusta el resultado si la llamada cAction se ejecuta por <a href="#">Ajax</a>   | 0.1     |
| cAjaxText                |                           | Mensaje a poner debajo del Reloj de Actividad  | 0.1     |
| cClrPane                 |                           | Por defecto coge el color de <a href="#">Materializecss</a>  | 0.1     |
| cClrPulse                |                           | Color para el efecto Pulse se puede elegir uno <a href="#">Materializecss</a>  | 0.1     |
| clcon                    |                           | Icono del Botón, se puede elegir uno de la lista de <a href="#">Materialize</a>  | 0.1     |
| clconAlign               | <a href="#">xc_Left</a>   | Alineación icono en el Botón   | 0.1     |
| cModalTarget             |                           | Si el botón va a abrir una <a href="#">ventana modal</a> , id de la ventana  | 0.1     |
| <a href="#">cOnClick</a> |                           | Función del CGI que se ejecuta al hacer click, si es lSubmit:=.T. no es necesario  | 0.1     |
| cPosition                | <a href="#">xc_Center</a> | Posición del botón respecto a su contenedor  | 0.1     |
| cText                    |                           | Texto del Botón ( admite códigos de html )   | 0.1     |
| cTextAlign               | <a href="#">xc_Center</a> | Alineación de texto en el botón  | 0.1     |

| Nombre       | Init | Descripción   | Versión |
|--------------|------|---|---------|
| IAjaxWaitON  | .T.  | Incluye un indicador de actividad mientras se ejecuta la función Ajax   | 0.1     |
| IBack        | .F.  | Al pulsar el botón, retrocede a la página que ha llamado a la actual  | 0.1     |
| IBold        | .F.  | Pone el texto del botón en <b>negrita</b>   | 0.1     |
| ICenter      | .F.  | Se centra en su contenedor  | 0.1     |
| IClearFix    | .F.  | Se asegura de que el botón inicie en una nueva fila   | 0.1     |
| IContainer   | .T.  | El botón se encierra dentro de un contenedor tipo <div>   | 0.1     |
| IEncrypt     | .T.  | Los parámetros del evento estarán encriptados en la pagina  | 0.1     |
| IFlat        | .F.  | Habilita el modo <a href="#">Plano</a>  | 0.1     |
| IFloating    | .F.  | Habilita el modo <a href="#">Flotante</a>   | 0.1     |
| ILarge       | .F.  | Modo <a href="#">largo</a> del botón  | 0.1     |
| IModalClose  | .F.  | Indica que el botón es el encargado de cerrar la <a href="#">ventana modal</a> que este abierta   | 0.1     |
| IModalResult | .F.  | Indica que el resultado de la llamada se presentará en una <a href="#">ventana modal</a> , realizara la apertura de la ventana y luego ejecuta la llamada del CGI.  | 0.1     |
| IPulse       | .F.  | Activa el efecto Pulse de <a href="#">Materializecss</a> haciendo que el botón destelle   | 0.1     |
| IRealButton  | .F.  | Se crean como "<button>" o como "<a>" OJO no puede haber más que un IRealButton en un Form, el Submit y lo coge automático  | 0.1     |
| IShadowSheet | .F.  | Presenta el ShadowSheet definido en <a href="#">tWebPage</a> al picar en el, de esa manera evitamos que puedan picar en cualquier otro control mientras se esta realizando la llamada a nuestro CGI, muy util en llamadas por <a href="#">Ajax</a> o contra servidores lentos | 0.1     |
| ISubmit      | .F.  | <a href="#">Submit</a> es el botón por defecto que se ejecuta al pulsar Intro en el formulario, solo puede existir uno en cada página   | 0.1     |
| nFix         | 0    | Ancho del Botón respecto a su contenedor( en cualquier medida válida css )  | 0.1     |

## Hereda de...

# wControl

## Propiedades

| Nombre                   | Init   | Descripción  | Versión |
|--------------------------|--------|--|---------|
| <a href="#">cClassId</a> |        | Identificador del control para generar el Id                               | 0.1     |
| <a href="#">cId</a>      | Nil    | Identificador único para cada Control                                      | 0.1     |
| <a href="#">oParent</a>  |        | Control contenedor   | 0.1     |
| <a href="#">oHtml</a>    |        | Objeto de la clase <a href="#">wHtml</a> con el código para su renderizado | 0.1     |
| <a href="#">oStyle</a>   |        | Objeto de la clase <a href="#">wStyle</a> con las variantes de estilo      | 0.1     |
| <a href="#">IEnabled</a> | .t.    | El control aparece Habilitado o Inhabilitado                               | 0.1     |
| <a href="#">IHide</a>    | .f.    | El control aparece Oculto o Visible  | 0.1     |
| <a href="#">aWidth</a>   | {12,,} | Ancho del control según el tamaño de la pantalla                           | 0.1     |

| Nombre                   | Init  | Descripción                                     | Versión |
|--------------------------|-------|---|---------|
| <a href="#">aOffset</a>  | {,,,} | Margen izquierdo según el tamaño de la pantalla | 0.1     |
| <a href="#">cClrText</a> | black | Color de Texto                                  | 0.1     |
| <a href="#">cClrPane</a> | white | Color del Fondo                                 | 0.1     |

10/11/2024 12:05

## Métodos

| Nombre                   | Descripción   | Versión |
|--------------------------|---|---------|
| Create                   | Este es el método que crea cada uno de los controles, esta desarrollado en cada Control                 | 0.1     |
| <a href="#">FullHtml</a> | Nos devuelve una cadena con todo el código HTML y JS necesario para crear el control                    | 0.1     |
| <a href="#">LogDebug</a> | Nos Añade un mensaje a la consola del navegador cuando estamos en modo Debugger                         | 0.1     |
| <a href="#">Assert</a>   | Nos Añade un comentario en el HTML cuando estamos en modo Debugger                                      | 0.1     |
| <a href="#">AddHTML</a>  | Nos Añade código HTML dentro del control  | 0.1     |
| <a href="#">AddParam</a> | Añade un parámetro a la propiedad <a href="#">aParams</a> , hay que pasarle un array {"nombre","valor"} | 0.2     |

10/11/2024 12:05

From:  
<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:  
<https://nefele.dev/wiki/controles/wbutton?rev=1587505654>

Last update: **21/07/2020 10:50**

