# wCheckBox

wCheckBox es uno de los controles básicos de Néfele, equivale a CheckBoxes de Materialize.

Su función es presentar un cuadro que podamos clikear en la página web para un valor de tipo Booleano.

## Ejemplo de uso

```
  WITH OBJECT WCheckBox():New(:WO)
    :cId           := "Casado"
    :cTitle        := "¿Está casado?"
    :cText         := "Este es un check simple iniciado como checked"
    :lChecked      := .T.
    :Create()
  END WITH

  WITH OBJECT WCheckBox():New(:WO)
    :cId           := "soltero"
    :cTitle        := "¿Está soltero?"
    :cText         := "Este es un check con border que iniciado como no
checked"
    :lFilledIn     := .T.
    :Create()
  END WITH
```

---

## Propiedades

| Nombre | Init | Descripción | Versión |
|---|---|---|---|
| cClassId | cbx | | 0.1 |
| cText | | Texto que aparece junto al Check | 0.1 |
| cTitle | | Texto en pequeño que aparece sobre el Check | 0.1 |
| cAlign | xc_NoAlign | Alineación | 0.1 |
| lChecked | .F. | Estado inicial del Check | 0.1 |
| lFilledIn | .F. | El check se rellena al estar check | 0.1 |
| cClrTitle | black | Color del título según Materialize | 0.1 |
| cChecked | true | Valor que devuelve cuando esta seleccionado, solo en formularios con Submit, si se pide su Value por aParams nos devuelve siempre este valor, este o no Checkeado, para recuperar el estado por aParams hay que leer la propiedad 'checked' | 0.1 |
| aWidth | {11,,,} | Valores de Width apropiados para checkbox | 0.1 |
| aOffset | {1,,,} | Valores de Offset apropiados para checkbox | 0.1 |

## Hereda de...

# wControl

## Propiedades

| Nombre | Init | Descripción | Versión |
|---|---|---|---|
| cClassId | | Identificador del control para generar el Id | 0.1 |
| cId | Nil | Identificador único para cada Control | 0.1 |
| oParent | | Control contenedor | 0.1 |
| oHtml | | Objeto de la clase wHtml con el código para su renderizado | 0.1 |
| oStyle | | Objeto de la clase wStyle con las variantes de estilo | 0.1 |
| lEnabled | .t. | El control aparece Habilitado o Inhabilitado | 0.1 |
| lHide | .f. | El control aparece Oculto o Visible | 0.1 |
| aWidth | {12,,,} | Ancho del control según el tamaño de la pantalla | 0.1 |
| aOffset | {,,,} | Margen izquierdo según el tamaño de la pantalla | 0.1 |
| cClrText | black | Color de Texto | 0.1 |
| cClrPane | white | Color del Fondo | 0.1 |

10/11/2024 12:05

## Métodos

| Nombre | Descripción | Versión |
|---|---|---|
| Create | Este es el método que crea cada uno de los controles, esta desarrollado en cada Control | 0.1 |
| FullHtml | Nos devuelve una cadena con todo el código HTML y JS necesario para crear el control | 0.1 |
| LogDebug | Nos Añade un mensaje a la consola del navegador cuando estamos en modo Debugger | 0.1 |
| Assert | Nos Añade un comentario en el HTML cuando estamos en modo Debugger | 0.1 |
| AddHTML | Nos Añade código HTML dentro del control | 0.1 |
| AddParam | Añade un parámetro a la propiedad aParams, hay que pasarle un array {“nombre”,“valor”} | 0.2 |

10/11/2024 12:05

From:
https://nefele.dev/wiki/ - **Nefele Project**

Permanent link:
**https://nefele.dev/wiki/controles/wcheckbox?rev=1589906551**

Last update: **21/07/2020 10:50**