

# wControl

Control base para la creación de controles Néfele.

## PROPIEDADES

| Nombre      | Init    | Descripción  | Versión |
|-------------|---------|--|---------|
| cClassId    |         | Identificador del control para generar el Id                               | 0.1     |
| cId         | Nil     | Identificador único para cada Control                                      | 0.1     |
| oParent     |         | Control contenedor   | 0.1     |
| oHtml       |         | Objeto de la clase <a href="#">wHtml</a> con el código para su renderizado | 0.1     |
| oStyle      |         | Objeto de la clase <a href="#">wStyle</a> con las variantes de estilo      | 0.1     |
| lEnabled    | .t.     | El control aparece Habilitado o Inhabilitado                               | 0.1     |
| lHide       | .f.     | El control aparece Oculto o Visible  | 0.1     |
| lBeforeMain | .f.     | Indica si el control se añadirá en el Html antes de la etiqueta <Main>     | 0.1     |
| lInFooter   | .f.     | Indica si el control se añadirá en el Html dentro de la etiqueta <Footer>  | 0.1     |
| lComunJS    | .f.     | Fuerza la inclusión de los Script comunes en cada control                  | 0.1     |
| cCSS        |         | Códigos de Estilo a incluir en <Head> del Html                             | 0.1     |
| aWidth      | {12,,,} | Ancho del control según el tamaño de la pantalla                           | 0.1     |
| aOffset     | {,,,}   | Margen izquierdo según el tamaño de la pantalla                            | 0.1     |
| cClrText    | black   | Color de Texto   | 0.1     |
| cClrPane    | white   | Color del Fondo  | 0.1     |

## METODOS

| Nombre          | Descripción  | Versión |
|-----------------|--|---------|
| oParentForm     | Este método nos devuelve una referencia al objeto Form en el que esta contenido                          | 0.1     |
| Created         | Método que se encarga de transferir toda la estructura del control a su <a href="#">oParent</a>          | 0.1     |
| cWidthCreate    | Método que monta la cadena cWidth del control en base a <a href="#">aWidth</a> y <a href="#">aOffset</a> | 0.1     |
| FullHtml        | Nos devuelve una cadena con cinMain + aScript  | 0.1     |
| CreateOnClick   | Crea la estructura completa de onClick, con la llamada en linea y la función script                      | 0.1     |
| OnClickFunction | Crea la función script, para los controles que necesitan su propia llamada                               | 0.1     |
| LogDebug        | Nos Añade un mensaje a la consola del navegador cuando estamos en modo Debugger                          | 0.1     |
| AddHTML         | Nos Añade en el HTML a pelo dentro del control   | 0.1     |
| Assert          | Nos Añade un comentario en el HTML cuando estamos en modo Debugger                                       | 0.1     |

From:

<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:

<https://nefele.dev/wiki/controles/wcontrol?rev=1576313160>

Last update: **21/07/2020 10:50**

