

# wControl

Control base para la creación de controles Néfele.

## Propiedades

| Nombre   | Init   | Descripción  | Versión |
|----------|--------|--|---------|
| cClassId |        | Identificador del control para generar el Id                               | 0.1     |
| cId      | Nil    | Identificador único para cada Control                                      | 0.1     |
| oParent  |        | Control contenedor   | 0.1     |
| oHtml    |        | Objeto de la clase <a href="#">wHtml</a> con el código para su renderizado | 0.1     |
| oStyle   |        | Objeto de la clase <a href="#">wStyle</a> con las variantes de estilo      | 0.1     |
| IEnabled | .t.    | El control aparece Habilitado o Inhabilitado                               | 0.1     |
| IHide    | .f.    | El control aparece Oculto o Visible  | 0.1     |
| aWidth   | {12,,} | Ancho del control según el tamaño de la pantalla                           | 0.1     |
| aOffset  | {,,}   | Margen izquierdo según el tamaño de la pantalla                            | 0.1     |
| cClrText | black  | Color de Texto   | 0.1     |
| cClrPane | white  | Color del Fondo  | 0.1     |

### Propiedades para el control del HTML necesario para la creación del control

|             |     |   |     |
|-------------|-----|---|-----|
| IBeforeMain | .f. | Indica si el control se añadirá en el Html antes de la etiqueta <Main>    | 0.1 |
| IInFooter   | .f. | Indica si el control se añadirá en el Html dentro de la etiqueta <Footer> | 0.1 |
| IComunJS    | .f. | Fuerza la inclusión de los Script comunes en cada control                 | 0.1 |
| cInMain     |     | Parte Html de control   | 0.1 |
| cCSS        |     | Códigos de Estilo a incluir en <Head> del Html                            | 0.1 |
| aScript     |     | Array de Script del control   | 0.1 |
| cInHead     |     | Codigo Html a incluir en Head del Html                                    | 0.1 |
| cInFooter   |     | Codigo Html a incluir en el Footer del Html                               | 0.1 |
| aHeadScript |     | Array de Acript a incluir en Head del Html                                | 0.1 |
| aHeadLinks  |     | Links a incluir en Head del Html  | 0.1 |

## Métodos

| Nombre       | Descripción  | Versión |
|--------------|--|---------|
| Create       | Este es el método que crea cada uno de los controles, esta desarrollado en cada Control                  | 0.1     |
| oParentForm  | Este método nos devuelve una referencia al objeto wForm en el que esta contenido                         | 0.1     |
| oParentWeb   | Este método nos devuelve una referencia al objeto tWebPage en el que esta contenido                      | 0.1     |
| Created      | Método que se encarga de transferir toda la estructura del control a su <a href="#">oParent</a>          | 0.1     |
| cWidthCreate | Método que monta la cadena cWidth del control en base a <a href="#">aWidth</a> y <a href="#">aOffset</a> | 0.1     |
| FullHtml     | Nos devuelve una cadena con cinMain + aScript  | 0.1     |

| Nombre                          | Descripción   | Versión |
|---------------------------------|---|---------|
| <a href="#">CreateOnClick</a>   | Crea la estructura completa de onClick, con la llamada en línea y la función script | 0.1     |
| <a href="#">OnClickFunction</a> | Crea la función script, para los controles que necesitan su propia llamada          | 0.1     |
| <a href="#">LogDebug</a>        | Nos Añade un mensaje a la consola del navegador cuando estamos en modo Debugger     | 0.1     |
| <a href="#">AddHTML</a>         | Nos Añade en el HTML a pelo dentro del control                                      | 0.1     |
| <a href="#">Assert</a>          | Nos Añade un comentario en el HTML cuando estamos en modo Debugger                  | 0.1     |

From:  
<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:  
<https://nefele.dev/wiki/controles/wcontrol?rev=1576971282>

Last update: **21/07/2020 10:50**

