

wControl

Control base para la creación de controles Néfele.

Propiedades

| Nombre | Init | Descripción | Versión |
|----------|--------|--|---------|
| cClassId | | Identificador del control para generar el Id | 0.1 |
| cId | Nil | Identificador único para cada Control | 0.1 |
| oParent | | Control contenedor | 0.1 |
| oHtml | | Objeto de la clase wHtml con el código para su renderizado | 0.1 |
| oStyle | | Objeto de la clase wStyle con las variantes de estilo | 0.1 |
| IEnabled | .t. | El control aparece Habilitado o Inhabilitado | 0.1 |
| IHide | .f. | El control aparece Oculto o Visible | 0.1 |
| aWidth | {12,,} | Ancho del control según el tamaño de la pantalla | 0.1 |
| aOffset | {,,} | Margen izquierdo según el tamaño de la pantalla | 0.1 |
| cClrText | black | Color de Texto | 0.1 |
| cClrPane | white | Color del Fondo | 0.1 |

Propiedades para el control del HTML necesario para la creación del control

| | | | |
|-------------|-----|---|-----|
| IBeforeMain | .f. | Indica si el control se añadirá en el Html antes de la etiqueta <Main> | 0.1 |
| IInFooter | .f. | Indica si el control se añadirá en el Html dentro de la etiqueta <Footer> | 0.1 |
| IComunJS | .f. | Fuerza la inclusión de los Script comunes en cada control | 0.1 |
| cInMain | | Parte Html de control | 0.1 |
| cCSS | | Códigos de Estilo a incluir en <Head> del Html | 0.1 |
| aScript | | Array de Script del control | 0.1 |
| cInHead | | Codigo Html a incluir en Head del Html | 0.1 |
| cInFooter | | Codigo Html a incluir en el Footer del Html | 0.1 |
| aHeadScript | | Array de Acript a incluir en Head del Html | 0.1 |
| aHeadLinks | | Links a incluir en Head del Html | 0.1 |

Métodos

| Nombre | Descripción | Versión |
|--------------|--|---------|
| Create | Este es el método que crea cada uno de los controles, esta desarrollado en cada Control | 0.1 |
| oParentForm | Este método nos devuelve una referencia al objeto wForm en el que esta contenido | 0.1 |
| oParentWeb | Este método nos devuelve una referencia al objeto tWebPage en el que esta contenido | 0.1 |
| Created | Método que se encarga de transferir toda la estructura del control a su oParent | 0.1 |
| cWidthCreate | Método que monta la cadena cWidth del control en base a aWidth y aOffset | 0.1 |
| FullHtml | Nos devuelve una cadena con cinMain + aScript | 0.1 |

| Nombre | Descripción | Versión |
|---------------------------------|---|---------|
| CreateOnClick | Crea la estructura completa de onClick, con la llamada en línea y la función script | 0.1 |
| OnClickFunction | Crea la función script, para los controles que necesitan su propia llamada | 0.1 |
| LogDebug | Nos Añade un mensaje a la consola del navegador cuando estamos en modo Debugger | 0.1 |
| AddHTML | Nos Añade en el HTML a pelo dentro del control | 0.1 |
| Assert | Nos Añade un comentario en el HTML cuando estamos en modo Debugger | 0.1 |

From:
<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:
<https://nefele.dev/wiki/controles/wcontrol?rev=1577015362>

Last update: **21/07/2020 10:50**

