

wDatePicker

wDatePicker es uno de los controles básicos de Néfele.

Muestra un campo de fecha que se puede rellenar a mano o pulsar sobre un botón para presentar un calendario y escoger una fecha, si se desea entre un periodo determinado.

Ejemplo de uso

```
With object WDatePicker():New(:W0)
  :cId      := "Inicio"
  :cHelp    := "Fecha de inicio"
  :dDefaultDate := Date()
  :dMaxDate  := Date()
  :lRequired := .T.
  :Create()
End With
```

Propiedades

Nombre	Init	Descripción	Versión
cClassId	dpk		0.1
clcon	date_range		0.1
lAutoFocus	.F.		0.1
lRequired	.F.	Es un campo obligatorio	0.1
lSubmit	.F.	Si es .T. un intro en este campo causa que se pulse sobre el botón submit	0.1
cHint		Mensaje que aparece en el control cuando esta vacio y no tiene el foco	0.1
cHelp		Texto de Ayuda debajo del control	0.1
cDateFormat	dd-mm-yyyy	d=día, dd=día 2 digitos, ddd=nombre día, dddd=nombre completo, m=mes, mm=mes 2, mmm=nombre, mmmm=nombre compl., yy=año, yyyy=año 4	0.1
cFirstDay	1	1=Lunes, 0=Domingo	0.1
lDisableWeekends	.F.		0.1
lAddClearButton	.F.		0.1
lAutoClose	.T.		0.1
dDefaultDate	CToD()		0.1
dMinDate	CToD()		0.1
dMaxDate	CToD()		0.1

Nombre	Init	Descripción	Versión
cLanguage	*(1)*	Cadenas de texto con los textos del idioma que se requiere, si es ingles no hace falta	0.1

(1) clear:'Borrar',done:'Aceptar',cancel:'Cancelar',today:'Hoy',
 months['Enero','Febrero','Marzo','Abril','Mayo','Junio','Julio','Agosto','Septiembre','Octubre','Noviembre','Diciembre'], monthsShort:'Ene','Feb','Mar','Abr','May','Jun','Jul','Ago','Sep','Oct','Nov','Dic'],
 weekdays:['Domingo','Lunes','Martes','Miércoles','Jueves','Viernes','Sábado'],
 weekdaysShort:['Dom','Lun','Mar','Mie','Jue','Vie','Sab'],weekdaysAbbrev:['D','L','M','X','J','V','S']

Hereda de...

wControl

Propiedades

Nombre	Init	Descripción	Versión
cClassId		Identificador del control para generar el Id	0.1
cId	Nil	Identificador único para cada Control	0.1
oParent		Control contenedor	0.1
oHtml		Objeto de la clase wHtml con el código para su renderizado	0.1
oStyle		Objeto de la clase wStyle con las variantes de estilo	0.1
IEnabled	.t.	El control aparece Habilitado o Inhabilitado	0.1
IHide	.f.	El control aparece Oculto o Visible	0.1
aWidth	{12,,,}	Ancho del control según el tamaño de la pantalla	0.1
aOffset	{,,,}	Margen izquierdo según el tamaño de la pantalla	0.1
cClrText	black	Color de Texto	0.1
cClrPane	white	Color del Fondo	0.1

10/11/2024 12:05

Métodos

Nombre	Descripción	Versión
Create	Este es el método que crea cada uno de los controles, esta desarrollado en cada Control	0.1
FullHtml	Nos devuelve una cadena con todo el código HTML y JS necesario para crear el control	0.1
LogDebug	Nos Añade un mensaje a la consola del navegador cuando estamos en modo Debugger	0.1
Assert	Nos Añade un comentario en el HTML cuando estamos en modo Debugger	0.1
AddHTML	Nos Añade código HTML dentro del control	0.1
AddParam	Añade un parámetro a la propiedad aParams , hay que pasarle un array {"nombre","valor"}	0.2

10/11/2024 12:05

From:
<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:
<https://nefele.dev/wiki/controles/wdatepicker?rev=1577375887>

Last update: **21/07/2020 10:50**

