

# wDatePicker

wDatePicker es uno de los controles básicos de Néfele.

Muestra un campo de fecha que se puede rellenar a mano o pulsar sobre él y para presentar un calendario para escoger una fecha, podemos definir el periodo de fechas admitido.

## Ejemplo de uso

```
With object WDatePicker():New(:W0)
  :cId      := "Inicio"
  :cHelp    := "Fecha de inicio"
  :dDefaultDate := Date()
  :dMaxDate  := Date()
  :lRequired := .T.
  :Create()
End With
```

## Propiedades

| Nombre                   | Init       | Descripción  | Versión |
|--------------------------|------------|--|---------|
| <a href="#">cClassId</a> | dpk        |  | 0.1     |
| clcon                    | date_range | Icono junto al edit, se puede elegir uno de la lista de <a href="#">Materialize</a>  | 0.1     |
| lAutoFocus               | .F.        |  | 0.1     |
| lRequired                | .F.        | Es un campo obligatorio  | 0.1     |
| lSubmit                  | .F.        | Si es .T. un intro en este campo causa que se pulse sobre el botón submit  | 0.1     |
| cHint                    |            | Mensaje que aparece en el control cuando esta vacio y no tiene el foco   | 0.1     |
| cHelp                    |            | Texto de Ayuda debajo del control  | 0.1     |
| cDateFormat              | dd-mm-yyyy | d=día, dd=día 2 digitos, ddd=nombre día, dddd=nombre completo, m=mes, mm=mes 2, mmm=nombre, mmmm=nombre compl., yy=año, yyyy=año 4 | 0.1     |
| cFirstDay                | 1          | <b>1</b> =Lunes, <b>0</b> =Domingo   | 0.1     |
| lDisableWeekends         | .F.        |  | 0.1     |
| lAddClearButton          | .F.        |  | 0.1     |
| lAutoClose               | .T.        |  | 0.1     |
| dDefaultDate             | CToD()     |  | 0.1     |
| dMinDate                 | CToD()     |  | 0.1     |
| dMaxDate                 | CToD()     |  | 0.1     |

| Nombre    | Init       | Descripción  | Versión |
|-----------|------------|--|---------|
| cLanguage | <b>(1)</b> | Cadenas de texto con los textos del idioma que se requiere, si es español no hace falta ya esta traducido, para ingles dejar vacío | 0.1     |

```
clear:'Borrar', done:'Aceptar', cancel:'Cancelar', today:'Hoy',
months['Enero','Febrero','Marzo','Abril','Mayo','Junio','Julio','Agosto','Septiembre','Octubre','Noviembre','Diciembre'],
monthsShort:['Ene','Feb','Mar','Abr','May','Jun','Jul','Ago','Sep','Oct','Nov','Dic'],
weekdays:['Domingo','Lunes','Martes','Miércoles','Jueves','Viernes','Sábado'],
weekdaysShort:['Dom','Lun','Mar','Mie','Jue','Vie','Sab'],
weekdaysAbbrev:['D','L','M','X','J','V','S']
```

## Hereda de...

# wControl

## Propiedades

| Nombre   | Init   | Descripción  | Versión |
|----------|--------|--|---------|
| cClassId |        | Identificador del control para generar el Id                               | 0.1     |
| cId      | Nil    | Identificador único para cada Control                                      | 0.1     |
| oParent  |        | Control contenedor   | 0.1     |
| oHtml    |        | Objeto de la clase <a href="#">wHtml</a> con el código para su renderizado | 0.1     |
| oStyle   |        | Objeto de la clase <a href="#">wStyle</a> con las variantes de estilo      | 0.1     |
| lEnabled | .t.    | El control aparece Habilitado o Inhabilitado                               | 0.1     |
| lHide    | .f.    | El control aparece Oculto o Visible  | 0.1     |
| aWidth   | {12,,} | Ancho del control según el tamaño de la pantalla                           | 0.1     |
| aOffset  | {,,}   | Margen izquierdo según el tamaño de la pantalla                            | 0.1     |
| cClrText | black  | Color de Texto   | 0.1     |
| cClrPane | white  | Color del Fondo  | 0.1     |

10/11/2024 12:05

## Métodos

| Nombre   | Descripción   | Versión |
|----------|---|---------|
| Create   | Este es el método que crea cada uno de los controles, esta desarrollado en cada Control | 0.1     |
| FullHtml | Nos devuelve una cadena con todo el código HTML y JS necesario para crear el control    | 0.1     |
| LogDebug | Nos Añade un mensaje a la consola del navegador cuando estamos en modo Debugger         | 0.1     |
| Assert   | Nos Añade un comentario en el HTML cuando estamos en modo Debugger                      | 0.1     |
| AddHTML  | Nos Añade código HTML dentro del control  | 0.1     |

| Nombre   | Descripción   | Versión |
|----------|---|---------|
| AddParam | Añade un parámetro a la propiedad <code>aParams</code> , hay que pasarle un array <code>{"nombre","valor"}</code> | 0.2     |

10/11/2024 12:05

From:

<https://nefele.dev/wiki/> - Nefele Project

Permanent link:

<https://nefele.dev/wiki/controles/wdatepicker?rev=1578179140>Last update: **21/07/2020 10:50**