06/11/2025 17:42 1/2 wEdit

wEdit

Este control nos permite la introducción de datos en el AppWeb para que luego pueda ser enviado a nuestro CGI, puede ser Alfanumérico, Numérico, Contraseña, Email, Memo y Autocompletado.

Si es parte de un wForm al hacer el submit, se utiliza la propiedad cName como parámetro que recibirá el CGI, si no se define esta propiedad se le asignara el cld.

Ejemplo de uso

```
WITH OBJECT WEdit():New(:WO)
  :cId
                  := "departamento"
  :cTitle
                  := "Departamento"
                 := "lock"
  :cIcon
  :nLength
                  := 10
  :SetAutocomplete({"Comercial", "Autoventa", "Preventa", "Postventa",;
                     "Administración", "Contabilidad", "Recursos Humanos",;
                     "Dirección"})
  :SetRequired()
  :Create()
END WITH
WITH OBJECT WEdit():New(:WO)
                  := "nombre"
  :cId
  :cTitle
                 := "Nombre"
                 := "person"
  :cIcon
                  := 15
  :nLength
  :SetRequired()
  :Create()
END WITH
WITH OBJECT WEdit():New(:WO)
  :cId
                  := "password"
                 := "Password"
  :cTitle
  :cIcon
                 := "lock"
  :nLength
                  := 10
  :SetPassword()
  :SetRequired()
  :Create()
END WITH
```

Propiedades

Nombre	Init	Descripción	Versión
cClassId	edt		0.1

	21/07/2020	10 50
Last undate:	71/07/2020	10:50

Nombre	Init	Descripción	Versión
clcon		lcono junto al área de escritura, se puede elegir uno de la lista de Materialize	0.1
cName		Nombre de la propiedad que recibe el CGI y que podrá leerse con oCGI:GetCgiValue	0.1
nStyle	xc_Text	Estilo de la Caja de Texto (ver en constantes)	0.1
IAutoFocus	.f.		0.1
IRequired	.f.	Es un campo obligatorio	0.1
ISubmit	.f.	Si es .t. un intro en este campo causa que se pulse sobre el botón submit	0.1
cHint		Mensaje que aparece en el control cuando esta vacio y no tiene el foco	0.1
cHelp		Texto de Ayuda debajo del control	0.1

PROPERTY lValidate INIT .F. // Fuerza la validación del tipo de dato

PROPERTY lReadOnly INIT .F. // solo lectura

Property nMinValue Init 0 // Valor mínimo (solo xc_Numeric)

xc Numeric)

Property aAutoComplete Init {""} //Lista de valores a buscar en caso de xc_Autocomplete son pares de valores el 1° es el valor que devuelve al seleccionarlo y el 2° el que se muestra

From:

https://nefele.dev/wiki/ - Nefele Project

Permanent link:

https://nefele.dev/wiki/controles/wedit?rev=1578253440

Last update: **21/07/2020 10:50**



https://nefele.dev/wiki/ Printed on 06/11/2025 17:42