

wEdit

Este control nos permite la introducción de datos en el AppWeb para que luego pueda ser enviado a nuestro CGI, puede ser Alfanumérico, Numérico, Contraseña, Email, Memo y Autocompletado.

Si es parte de un [wForm](#) al hacer el submit, se utiliza la propiedad cName como parámetro que recibirá el CGI, si no se define esta propiedad se le asignara el [cId](#).

Ejemplo de uso

```
WITH OBJECT WEdit():New(:W0)
  :cId      := "departamento"
  :cTitle   := "Departamento"
  :cIcon    := "lock"
  :nLength  := 10
  :SetAutocomplete({"Comercial", "Autoventa", "Preventa", "Postventa", ;
                   "Administración", "Contabilidad", "Recursos Humanos", ;
                   "Dirección"})
  :SetRequired()
  :Create()
END WITH
WITH OBJECT WEdit():New(:W0)
  :cId      := "nombre"
  :cTitle   := "Nombre"
  :cIcon    := "person"
  :nLength  := 15
  :SetRequired()
  :Create()
END WITH
WITH OBJECT WEdit():New(:W0)
  :cId      := "password"
  :cTitle   := "Password"
  :cIcon    := "lock"
  :nLength  := 10
  :SetPassword()
  :SetRequired()
  :Create()
END WITH
```

Propiedades

Nombre	Init	Descripción	Versión
cClassId	edt		0.1

Nombre	Init	Descripción	Versión
clcon		Icono junto al área de escritura, se puede elegir uno de la lista de Materialize	0.1
cName		Nombre de la propiedad que recibe el CGI y que podrá leerse con oCGI:GetCgiValue	0.1
nStyle	xc_Text	Estilo de la Caja de Texto (ver en constantes)	0.1
lAutoFocus	.f.		0.1
lRequired	.f.	Es un campo obligatorio	0.1
lSubmit	.f.	Si es .t. un intro en este campo causa que se pulse sobre el botón submit	0.1
cHint		Mensaje que aparece en el control cuando esta vacio y no tiene el foco	0.1
cHelp		Texto de Ayuda debajo del control	0.1

```
PROPERTY lValidate          INIT .F.          // Fuerza la validación del tipo de dato
```

```
PROPERTY lReadOnly          INIT .F.          // solo lectura
```

```
Property nLength           Init 0           // Longitud del campo 0 = indefinido si se indica una longitud no se dejarán introducir más que esos caracteres
Property nMinValue         Init 0           // Valor mínimo (solo xc_Numeric)
Property nMaxValue         Init 999999999999 // Valor máximo (solo xc_Numeric)
Property aAutoComplete     Init {""}          //Lista de valores a buscar en caso de xc_AutoComplete son pares de valores el 1º es el valor que devuelve al seleccionarlo y el 2º el que se muestra
```

From: <https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link: <https://nefele.dev/wiki/controles/wedit?rev=1578253440>

Last update: **21/07/2020 10:50**

