

# wEdit

Este control nos permite la introducción de datos en el AppWeb para que luego pueda ser enviado a nuestro CGI, puede ser Alfanumérico, Numérico, Contraseña, Email, Memo y Autocompletado.

Como Edit Memo el alto es dinámico para que quepa el texto.

Este control puede también funcionar como Date y Time, pero creemos que es mas interesante utilizar [wDatePicker](#) y [wTimePicker](#), que en el fondo heredan de wEdit pero añaden funcionalidades más visuales.

Si es parte de un [wForm](#) al hacer el submit, se utiliza la propiedad cName como parámetro que recibirá el CGI, si no se define esta propiedad se le asignara el [cld](#).

## Ejemplo de uso

```
WITH OBJECT WEdit():New(:W0)
  :cId      := "departamento"
  :cTitle   := "Departamento"
  :cIcon    := "folder_shared"
  :SetAutocomplete({"Comercial", "Autoventa", "Preventa", "Postventa", ;
                   "Administración", "Contabilidad", "Recursos Humanos", ;
                   "Dirección"})
  :SetRequired()
  :Create()
END WITH
WITH OBJECT WEdit():New(:W0)
  :cId      := "nombre"
  :cTitle   := "Nombre"
  :cIcon    := "person"
  :nLength  := 25
  :SetRequired()
  :Create()
END WITH
WITH OBJECT WEdit():New(:W0)
  :cId      := "password"
  :cTitle   := "Password"
  :cIcon    := "lock"
  :nLength  := 10
  :SetPassword()
  :SetRequired()
  :Create()
END WITH
```

## Propiedades

Nombre	Init	Descripción	Versión
cClassId	edt		0.1
clcon		Icono junto al área de escritura, se puede elegir uno de la lista de <a href="#">Materialize</a>	0.1
cName		Nombre de la propiedad que recibe el CGI y que podrá leerse con <a href="#">oCGI:GetCgiValue</a>	0.1
nStyle	xc_Text	Estilo de la Caja de Texto (ver en <a href="#">constantes</a> )	0.1
lAutoFocus	.f.	Fuerza a que sea el control que reciba el foco al cargar la página	0.1
lRequired	.f.	Es un campo obligatorio	0.1
lSubmit	.f.	Si es <b>.t.</b> un intro en este campo causa que se pulse sobre el botón submit	0.1
cHint		Mensaje que aparece en el control cuando esta vacío y no tiene el foco	0.1
cHelp		Texto de Ayuda debajo del control	0.1
lValidate	.f.	Fuerza la validación del tipo de dato (xc_Numeric y xc_Email)	0.1
lReadOnly	.f.	Activa el modo solo lectura	0.1
nLength	0	Longitud del campo 0 = indefinido si se indica una longitud no se dejarán introducir más que esos caracteres	0.1
nMinValue	0	Valor mínimo admitido (solo xc_Numeric)	0.1
nMaxValue	999999999999999	Valor máximo admitido (solo xc_Numeric)	0.1
aAutoComplete	{""}	Lista de valores a buscar en caso de xc_AutoComplete ( <b>1</b> )	0.1

1.- Puede ser un array simple de elementos {"elem1","elem2",...}, un array de array de elementos [{"elem1"}, {"elem2"},...] que es lo que nos devuelve QueryArray, o un array de array de Pares [{"elem1","imagen1"}, {"elem2","imagen2"},...] para incluir una imagen a la derecha de cada elemento

## Metodos

Nombre	Descripción	Versión
SetNumeric	Define el control como Numérico	0.1
SetPassword	Define el control como Password	0.1
SetEmail	Define el control como Email	0.1
SetMemo	Define el control como Memo	0.1
SetText	Define el control como Texto	0.1
SetAutocomplete(aAutoComplete)	Habilita el modo AutoCompletar y asigna el array de elementos ( <b>1</b> )	0.1
SetRequired	Asignación rápida de lRequired	0.1
SetSubmit	Asignación rápida de lSubmit	0.1
SetValidate	Asignación rápida de lValidate	0.1

## Hereda de...

# wControl

## Propiedades

Nombre	Init	Descripción	Versión
<a href="#">cClassId</a>		Identificador del control para generar el Id	0.1
<a href="#">cId</a>	Nil	Identificador único para cada Control	0.1
<a href="#">oParent</a>		Control contenedor	0.1
<a href="#">oHtml</a>		Objeto de la clase <a href="#">wHtml</a> con el código para su renderizado	0.1
<a href="#">oStyle</a>		Objeto de la clase <a href="#">wStyle</a> con las variantes de estilo	0.1
<a href="#">IEnabled</a>	.t.	El control aparece Habilitado o Inhabilitado	0.1
<a href="#">IHide</a>	.f.	El control aparece Oculto o Visible	0.1
<a href="#">aWidth</a>	{12,,,}	Ancho del control según el tamaño de la pantalla	0.1
<a href="#">aOffset</a>	{,,,}	Margen izquierdo según el tamaño de la pantalla	0.1
<a href="#">cClrText</a>	black	Color de Texto	0.1
<a href="#">cClrPane</a>	white	Color del Fondo	0.1

14/11/2019 14:37 · fredy

## Métodos

Nombre	Descripción	Versión
Create	Este es el método que crea cada uno de los controles, esta desarrollado en cada Control	0.1
<a href="#">FullHtml</a>	Nos devuelve una cadena con todo el código HTML y JS necesario para crear el control	0.1
<a href="#">LogDebug</a>	Nos Añade un mensaje a la consola del navegador cuando estamos en modo Debugger	0.1
<a href="#">Assert</a>	Nos Añade un comentario en el HTML cuando estamos en modo Debugger	0.1
<a href="#">AddHTML</a>	Nos Añade código HTML dentro del control	0.1
<a href="#">AddParam</a>	Añade un parámetro a la propiedad <a href="#">aParams</a> , hay que pasarle un array {"nombre","valor"}	0.2

14/11/2019 14:37 · fredy

From:  
<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:  
<https://nefele.dev/wiki/controles/wedit?rev=1578436505>

Last update: **21/07/2020 10:50**

