

wEdit

Este control nos permite la introducción de datos en el AppWeb para que luego pueda ser enviado a nuestro CGI, puede ser Alfanumérico, Numérico, Contraseña, Email, Memo y Autocompletado.

Como Edit Memo el alto es dinámico para que quepa el texto.

Este control puede también funcionar como Date y Time, pero creemos que es mas interesante utilizar [wDatePicker](#) y [wTimePicker](#), que en el fondo heredan de wEdit pero añaden funcionalidades más visuales.

Si es parte de un [wForm](#) al hacer el submit, se utiliza la propiedad cName como parámetro que recibirá el CGI, si no se define esta propiedad se le asignara el [cld](#).

Ejemplo de uso

```
WITH OBJECT WEdit():New(:W0)
  :cId          := "departamento"
  :cTitle       := "Departamento"
  :cIcon        := "folder_shared"
  :SetAutocomplete({"Comercial", "Autoventa", "Preventa", "Postventa", ;
                   "Administración", "Contabilidad", "Recursos Humanos", ;
                   "Dirección"})
  :SetRequired()
  :Create()
END WITH
WITH OBJECT WEdit():New(:W0)
  :cId          := "nombre"
  :cTitle       := "Nombre"
  :cIcon        := "person"
  :nLength      := 25
  :SetRequired()
  :Create()
END WITH
WITH OBJECT WEdit():New(:W0)
  :cId          := "password"
  :cTitle       := "Password"
  :cIcon        := "lock"
  :nLength      := 10
  :SetPassword()
  :SetRequired()
  :Create()
END WITH
```

Propiedades

| Nombre | Init | Descripción | Versión |
|--------------------------|-----------------|--|---------|
| cClassId | edt | | 0.1 |
| clcon | | Icono junto al área de escritura, se puede elegir uno de la lista de Materialize | 0.1 |
| cName | | Nombre de la propiedad que recibe el CGI y que podrá leerse con oCGI:GetCgiValue | 0.1 |
| nStyle | xc_Text | Estilo de la Caja de Texto (ver en constantes) | 0.1 |
| lAutoFocus | .f. | Fuerza a que sea el control que reciba el foco al cargar la página | 0.1 |
| lRequired | .f. | Es un campo obligatorio | 0.1 |
| lSubmit | .f. | Si es .t. un intro en este campo causa que se pulse sobre el botón submit | 0.1 |
| cHint | | Mensaje que aparece en el control cuando esta vacío y no tiene el foco | 0.1 |
| cHelp | | Texto de Ayuda debajo del control | 0.1 |
| lValidate | .f. | Fuerza la validación del tipo de dato (xc_Numeric y xc_Email) | 0.1 |
| lReadOnly | .f. | Activa el modo solo lectura | 0.1 |
| nLength | 0 | Longitud del campo 0 = indefinido si se indica una longitud no se dejarán introducir más que esos caracteres | 0.1 |
| nMinValue | 0 | Valor mínimo admitido (solo xc_Numeric) | 0.1 |
| nMaxValue | 999999999999999 | Valor máximo admitido (solo xc_Numeric) | 0.1 |
| aAutoComplete | {""} | Lista de valores a buscar en caso de xc_Autocomplete (1) | 0.1 |

1.- Puede ser un array simple de elementos {"elem1","elem2",...}, un array de array de elementos [{"elem1"}, {"elem2"},...] que es lo que nos devuelve QueryArray, o un array de array de Pares [{"elem1", "imagen1"}, {"elem2", "imagen2"},...] para incluir una imagen a la derecha de cada elemento

Metodos

| Nombre | Descripción | Versión |
|--------------------------------|--|---------|
| SetNumeric | Define el control como Numérico | 0.1 |
| SetPassword | Define el control como Password | 0.1 |
| SetEmail | Define el control como Email | 0.1 |
| SetMemo | Define el control como Memo | 0.1 |
| SetText | Define el control como Texto | 0.1 |
| SetAutocomplete(aAutoComplete) | Habilita el modo AutoCompletar y asigna el array de elementos (1) | 0.1 |
| SetRequired | Asignación rápida de lRequired | 0.1 |
| SetSubmit | Asignación rápida de lSubmit | 0.1 |
| SetValidate | Asignación rápida de lValidate | 0.1 |

Hereda de...

wControl

Propiedades

| Nombre | Init | Descripción | Versión |
|----------|--------|--|---------|
| cClassId | | Identificador del control para generar el Id | 0.1 |
| cId | Nil | Identificador único para cada Control | 0.1 |
| oParent | | Control contenedor | 0.1 |
| oHtml | | Objeto de la clase wHtml con el código para su renderizado | 0.1 |
| oStyle | | Objeto de la clase wStyle con las variantes de estilo | 0.1 |
| lEnabled | .t. | El control aparece Habilitado o Inhabilitado | 0.1 |
| lHide | .f. | El control aparece Oculto o Visible | 0.1 |
| aWidth | {12,,} | Ancho del control según el tamaño de la pantalla | 0.1 |
| aOffset | {,,} | Margen izquierdo según el tamaño de la pantalla | 0.1 |
| cClrText | black | Color de Texto | 0.1 |
| cClrPane | white | Color del Fondo | 0.1 |

10/11/2024 12:05

Métodos

| Nombre | Descripción | Versión |
|----------|---|---------|
| Create | Este es el método que crea cada uno de los controles, esta desarrollado en cada Control | 0.1 |
| FullHtml | Nos devuelve una cadena con todo el código HTML y JS necesario para crear el control | 0.1 |
| LogDebug | Nos Añade un mensaje a la consola del navegador cuando estamos en modo Debugger | 0.1 |
| Assert | Nos Añade un comentario en el HTML cuando estamos en modo Debugger | 0.1 |
| AddHTML | Nos Añade código HTML dentro del control | 0.1 |
| AddParam | Añade un parámetro a la propiedad aParams , hay que pasarle un array {"nombre","valor"} | 0.2 |

10/11/2024 12:05

From:
<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefe Project**

Permanent link:
<https://nefele.dev/wiki/controles/wedit?rev=1578574172>

Last update: **21/07/2020 10:50**

