wEdit

Este control nos permite la introducción de datos en el AppWeb para que luego pueda ser enviado a nuestro CGI, puede ser Alfanumérico, Numérico, Contraseña, Email, Memo y Autocompletado.

Como Edit Memo el alto es dinámico para que quepa el texto.

Este control puede también funcionar como Date y Time, pero creemos que es mas interesante utilizar wDatePicker y wTimePicker, que en el fondo heredan de wEdit pero añaden funcionalidades más visuales.

Si es parte de un wForm al hacer el submit, se utiliza la propiedad cName como parámetro que recibirá el CGI, si no se define esta propiedad se le asignara el cId.

Ejemplo de uso

```
WITH OBJECT WEdit():New(:WO)
  :cId           := "departamento"
  :cTitle        := "Departamento (cTitle)"
  :cHint         := "Indique departamento (cHint)"
  :cIcon         := "folder_shared"
  :SetAutocomplete({"Comercial","Autoventa","Preventa","Postventa",;
                    "Administración","Contabilidad","Recursos Humanos",;
                    "Dirección"})
  :SetRequired()
  :Create()
END WITH
WITH OBJECT WEdit():New(:WO)
  :cId           := "nombre"
  :cTitle        := "Nombre (cTitle)"
  :cIcon         := "person"
  :nLength       := 25
  :SetRequired()
  :Create()
END WITH
WITH OBJECT WEdit():New(:WO)
  :cId           := "password"
  :cTitle        := "Password"
  :cIcon         := "lock"
  :cHelp         := "Recuerde usar siempre contraseñas seguras (cHelp)"
  :nLength       := 10
  :lSubmit       := .T.
  :SetPassword()
  :SetRequired()
  :Create()
```

```
  END WITH
```

Propiedades

Nombre	Init	Descripción	Versión
aAutoComplete	{“”}	Lista de valores a buscar en caso de xc_Autocomplete (**1**)	0.1
cClassId	edt		0.1
cIcon		Icono junto al área de escritura, se puede elegir uno de la lista de Materialize	0.1
cName		Nombre de la propiedad que recibe el CGI y que podrá leerse con oCGI:GetCgiValue	0.1
cHelp		Texto de Ayuda debajo del control	0.1
cHint		Mensaje que aparece en el control cuando esta vació y no tiene el foco Si está vacío pero existe cTitle, mostrará este último en su lugar	0.1
cTitle		Texto que aparecerá en la cabecera del control	
nLength	0	Longitud del campo 0 = indefinido si se indica una longitud no se dejarán introducir más que esos caracteres	0.1
lAutoFocus	.f.	Fuerza a que sea el control que reciba el foco al cargar la página	0.1
lAutoSelect	.t.	Selecciona el contenido del control al hacer click con el ratón	0.1
lReadOnly	.f.	Activa el modo solo lectura	0.1
lRequired	.f.	Es un campo obligatorio	0.1
lSubmit	.f.	Si es **.t.** un intro en este campo causa que se pulse sobre el botón submit	0.1
lValidate	.f.	Fuerza la validación del tipo de dato (xc_Numeric y xc_Email)	0.1
cHelpMargin	-2px	Margen superior para el cHelp	0.1
ccHelpWidth	initial	Anchura para el cHelp	0.1
nMaxValue		Valor máximo admitido	0.1
nPreviewStyle	1	Valor por defecto para el preview del control	0.1
nMinValue		Valor mínimo admitido	0.1
nStyle	xc_Text	Estilo de la Caja de Texto (ver en constantes)	0.1
oMask		Objeto para el manejo de pictures del control	0.1

```
1.- Puede ser un array simple de elementos {"elem1","elem2",...},
    un array de array de elementos {{"elem1"},{"elem2"},...} que es lo que
nos devuelve QueryArray,
    o un array de array de Pares
{{"elem1","imagen1"},{"elem2","imagen2"},...}
    para incluir una imagen a la derecha de cada elemento
```

Metodos

Nombre	Descripción	Versión
SetNumeric	Define el control como Numérico	0.1
SetPassword	Define el control como Password	0.1

Nombre	Descripción	Versión
SetEmail	Define el control como Email	0.1
SetMemo	Define el control como Memo	0.1
SetText	Define el control como Texto	0.1
SetAutocomplete(aAutoComplete)	Habilita el modo AutoCompletar y asigna el array de elementos (**1**)	0.1
SetRequired	Asignación rapida de lRequired	0.1
SetSubmit	Asignación rapida de lSubmit	0.1
SetValidate	Asignación rapida de lValidate	0.1

Hereda de...

wControl

Propiedades

Nombre	Init	Descripción	Versión
cClassId		Identificador del control para generar el Id	0.1
cId	Nil	Identificador único para cada Control	0.1
oParent		Control contenedor	0.1
oHtml		Objeto de la clase wHtml con el código para su renderizado	0.1
oStyle		Objeto de la clase wStyle con las variantes de estilo	0.1
lEnabled	.t.	El control aparece Habilitado o Inhabilitado	0.1
lHide	.f.	El control aparece Oculto o Visible	0.1
aWidth	{12,,,}	Ancho del control según el tamaño de la pantalla	0.1
aOffset	{,,,}	Margen izquierdo según el tamaño de la pantalla	0.1
cClrText	black	Color de Texto	0.1
cClrPane	white	Color del Fondo	0.1

14/11/2019 14:37 · fredy

Métodos

Nombre	Descripción	Versión
Create	Este es el método que crea cada uno de los controles, esta desarrollado en cada Control	0.1
FullHtml	Nos devuelve una cadena con todo el código HTML y JS necesario para crear el control	0.1
LogDebug	Nos Añade un mensaje a la consola del navegador cuando estamos en modo Debugger	0.1
Assert	Nos Añade un comentario en el HTML cuando estamos en modo Debugger	0.1
AddHTML	Nos Añade código HTML dentro del control	0.1
AddParam	Añade un parámetro a la propiedad aParams, hay que pasarle un array {“nombre”,“valor”}	0.2

14/11/2019 14:37 · fredy



From:
https://nefele.dev/wiki/ - **Nefele Project**

Permanent link:
https://nefele.dev/wiki/controles/wedit?rev=1579082322

Last update: **21/07/2020 10:50**