

# wFloatingBtn

wFloatingBtn es uno de los controles básicos de Néfele, equivale a [Floating Action Button](#) de Materialize.

## Ejemplo de uso

```
WITH OBJECT wFloatingBtn():New(:W0)
  :cId          := "Floatbuttons"
  :lPulse      := .T.
  :cText       := "Pulsa el botón >"
  :cOrientation := xc_Top
  WITH OBJECT :AddItem()
    :cIcon      := "add"
    :cSize      := xc_Medium
    :cClrPane   := "green"
    :cOnClick   := "#alert('Has pulsado el botón Verde')"
    :lPulse     := .T.
  END WITH
  WITH OBJECT :AddItem()
    :cIcon      := "edit"
    :cSize      := xc_Medium
    :cClrPane   := "yellow darken-1"
    :cOnClick   := "#alert('Has pulsado el botón de Amarillo')"
  END WITH
  WITH OBJECT :AddItem()
    :cIcon      := "delete"
    :cSize      := xc_Medium
    :cClrPane   := "red"
    :cOnClick   := "#alert('Has pulsado el botón de Borrar')"
  END WITH
  :AddItem("#alert('Has pulsado el botón Azul')", "delete", xc_Small,
"blue" )
  :Create()
END WITH
```

## Propiedades

Nombre	Init	Descripción	Versión
cClassId	fbt		0.1
cText		Texto a poner junto al Botón principal	0.1
cOnClick		Evento para el botón principal, solo valido si no hay nada en altems	0.1

Nombre	Init	Descripción	Versión
aParams		Se añade a los aParams de cada uno de los altems	0.1
clcon	mode_edit	Icono del botón principal, se puede elegir uno de la lista de <a href="#">Materialize</a>	0.1
cOrientation	xc_Left	Indica hacia donde se abren los botones	0.1
lToolbar	.f.	Despliega los botones como una toolbar al pie de la pantalla	0.1
lAutoOpen	.f.	Se despliegan los botones al pasar el ratón por encima	0.1
cSize	xc_Large	Tamaño del botón principal	0.1
cClrPane	blue	Color del botón principal y del fondo de la toolbar	0.1
lPulse	.f.	Activa el efecto Pulse de <a href="#">Materializecss</a>	0.1
cAlign	xc_Right	Alineación del botón principal	0.1
lOpen	.f.	Al cargar la página aparecen ya desplegados los botones	0.1
altems	{}	Array de <a href="#">wItemFloatBtn</a>	0.1

## Metodos

Nombre	Parametros	Descripción	Versión
AddItem	cOnClick, clcon, cSize, cClrPane, aParams, lPulse	Añade un botón	0.1

## Hereda de...

# wControl

## Propiedades

Nombre	Init	Descripción	Versión
cClassId		Identificador del control para generar el Id	0.1
cId	Nil	Identificador único para cada Control	0.1
oParent		Control contenedor	0.1
oHtml		Objeto de la clase <a href="#">wHtml</a> con el código para su renderizado	0.1
oStyle		Objeto de la clase <a href="#">wStyle</a> con las variantes de estilo	0.1
lEnabled	.t.	El control aparece Habilitado o Inhabilitado	0.1
lHide	.f.	El control aparece Oculto o Visible	0.1
aWidth	{12,,}	Ancho del control según el tamaño de la pantalla	0.1
aOffset	{,,}	Margen izquierdo según el tamaño de la pantalla	0.1
cClrText	black	Color de Texto	0.1
cClrPane	white	Color del Fondo	0.1

10/11/2024 12:05

## Métodos

Nombre	Descripción	Versión
Create	Este es el método que crea cada uno de los controles, esta desarrollado en cada Control	0.1

Nombre	Descripción	Versión
<a href="#">FullHtml</a>	Nos devuelve una cadena con todo el código HTML y JS necesario para crear el control	0.1
<a href="#">LogDebug</a>	Nos Añade un mensaje a la consola del navegador cuando estamos en modo Debugger	0.1
<a href="#">Assert</a>	Nos Añade un comentario en el HTML cuando estamos en modo Debugger	0.1
<a href="#">AddHTML</a>	Nos Añade código HTML dentro del control	0.1
<a href="#">AddParam</a>	Añade un parámetro a la propiedad <a href="#">aParams</a> , hay que pasarle un array {"nombre","valor"}	0.2

10/11/2024 12:05

From:  
<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:  
<https://nefele.dev/wiki/controles/wfloatingbtn?rev=1581284804>

Last update: **21/07/2020 10:50**

