

# wFloatingBtn

wFloatingBtn es uno de los controles básicos de Néfele, equivale a [Floating Action Button](#) de Materialize.

Con este control podemos crear un menú flotante en la parte baja de la página, estará siempre visible.

## Ejemplo de uso

```
WITH OBJECT wFloatingBtn():New(:W0)
  :cId          := "Floatbuttons"
  :lPulse       := .T.
  :cText        := "Pulsa el botón >"
  :cOrientation := xc_Top
  WITH OBJECT :AddItem()
    :cIcon       := "add"
    :cSize       := xc_Medium
    :cClrPane    := "green"
    :cOnClick    := "#alert('Has pulsado el botón Verde')"
    :lPulse      := .T.
  END WITH
  WITH OBJECT :AddItem()
    :cIcon       := "edit"
    :cSize       := xc_Medium
    :cClrPane    := "yellow darken-1"
    :cOnClick    := "#alert('Has pulsado el botón de Amarillo')"
  END WITH
  WITH OBJECT :AddItem()
    :cIcon       := "delete"
    :cSize       := xc_Medium
    :cClrPane    := "red"
    :cOnClick    := "#alert('Has pulsado el botón de Borrar')"
  END WITH
  :AddItem("#alert('Has pulsado el botón Azul')", "delete", xc_Small,
"blue" )
  :Create()
END WITH
```

## Propiedades

| Nombre   | Init | Descripción | Versión |
|----------|------|-------------|---------|
| cClassId | fbt  |             | 0.1     |

| Nombre       | Init      | Descripción   | Versión |
|--------------|-----------|---|---------|
| cText        |           | Texto a poner junto al Botón principal  | 0.1     |
| cOnClick     |           | Evento para el botón principal, solo valido si no hay nada en altems                      | 0.1     |
| aParams      |           | Se añade a los aParams de cada uno de los altems  | 0.1     |
| clcon        | mode_edit | Icono del botón principal, se puede elegir uno de la lista de <a href="#">Materialize</a> | 0.1     |
| cOrientation | xc_Left   | Indica hacia donde se abren los botones   | 0.1     |
| lToolbar     | .f.       | Despliega los botones como una toolbar al pie de la pantalla                              | 0.1     |
| lAutoOpen    | .f.       | Se despliegan los botones al pasar el ratón por encima                                    | 0.1     |
| cSize        | xc_Large  | Tamaño del botón principal  | 0.1     |
| cClrPane     | blue      | Color del botón principal y del fondo de la toolbar                                       | 0.1     |
| lPulse       | .f.       | Activa el efecto Pulse de <a href="#">Materializecss</a>                                  | 0.1     |
| cAlign       | xc_Right  | Alineación del botón principal  | 0.1     |
| lOpen        | .f.       | Al cargar la página aparecen ya desplegados los botones                                   | 0.1     |
| altems       | {}        | Array de <a href="#">wItemFloatBtn</a>  | 0.1     |

## Metodos

| Nombre  | Parametros  | Descripción    | Versión |
|---------|---|----------------|---------|
| AddItem | cOnClick, clcon, cSize, cClrPane, aParams, lPulse | Añade un botón | 0.1     |

## Hereda de...

# wControl

## Propiedades

| Nombre   | Init    | Descripción  | Versión |
|----------|---------|--|---------|
| cClassId |         | Identificador del control para generar el Id                               | 0.1     |
| clId     | Nil     | Identificador único para cada Control                                      | 0.1     |
| oParent  |         | Control contenedor   | 0.1     |
| oHtml    |         | Objeto de la clase <a href="#">wHtml</a> con el código para su renderizado | 0.1     |
| oStyle   |         | Objeto de la clase <a href="#">wStyle</a> con las variantes de estilo      | 0.1     |
| lEnabled | .t.     | El control aparece Habilitado o Inhabilitado                               | 0.1     |
| lHide    | .f.     | El control aparece Oculto o Visible  | 0.1     |
| aWidth   | {12,,,} | Ancho del control según el tamaño de la pantalla                           | 0.1     |
| aOffset  | {,,,}   | Margen izquierdo según el tamaño de la pantalla                            | 0.1     |
| cClrText | black   | Color de Texto   | 0.1     |
| cClrPane | white   | Color del Fondo  | 0.1     |

10/11/2024 12:05

## Métodos

| Nombre   | Descripción   | Versión |
|----------|---|---------|
| Create   | Este es el método que crea cada uno de los controles, esta desarrollado en cada Control                           | 0.1     |
| FullHtml | Nos devuelve una cadena con todo el código HTML y JS necesario para crear el control                              | 0.1     |
| LogDebug | Nos Añade un mensaje a la consola del navegador cuando estamos en modo Debugger                                   | 0.1     |
| Assert   | Nos Añade un comentario en el HTML cuando estamos en modo Debugger  | 0.1     |
| AddHTML  | Nos Añade código HTML dentro del control  | 0.1     |
| AddParam | Añade un parámetro a la propiedad <code>aParams</code> , hay que pasarle un array <code>{"nombre","valor"}</code> | 0.2     |

10/11/2024 12:05

From:  
<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:  
<https://nefele.dev/wiki/controles/wfloatingbtn?rev=1581284920>

Last update: **21/07/2020 10:50**

