

wItemListView

```

CLASS WItemListView FROM WControl
    // Se puede utiliza como contenedor de Controles, en ese caso aText no se
    presenta

    PROPERTY cClassId          INIT "ilvw"
    PROPERTY nRowId            INIT 0    // Id del registro de la BBDD que se
muestra en el LisView, si no hay Id no se puede editar/eliminar
    PROPERTY cImage            INIT ""    // Imagen para el Avatar en formato
Base64
    PROPERTY cTitle            INIT ""    WRITE INLINE ::FcTitle := ::AdjustText(
Value )
                                        // Titulo de la Linea
    PROPERTY cSecondTitle      INIT ""    WRITE INLINE ::FoBadge:cText :=
::AdjustText( Value )
    PROPERTY aText              INIT {}    // Array de las lineas de Texto, puede
ser tambien una cadena.
    PROPERTY lEdit              INIT .F.  // Si se permite edición
    PROPERTY lDelete            INIT .F.  // Si se permite borrado
    PROPERTY aParams            INIT {}    // Parametros extras a enviar al CGI
{"Param1","Valor1"}, {"Param2","Valor2"}
    PROPERTY oIcon              AS WIcon  // Icono a la derecha del texto
    PROPERTY cIcon              INIT ""    WRITE INLINE ::oIcon:cIcon := Value READ
INLINE ::oIcon:cIcon    // Icono del botón
    // Vamos a mantener provisionalmente las propiedades directas de los
iconos pero van ha desaparecer
    PROPERTY cClrIcon           INIT ""    WRITE INLINE ::oIcon:cClrText :=
::CheckClr(Value), ::oIcon:Deprecated()

    PROPERTY aScript            INIT {}    // Código Script necesario
    PROPERTY cClrPane           INIT ""    WRITE INLINE ::FcClrPane :=
::CheckClr(Value)
                                        // Color de fondo de cada iTem
    PROPERTY cClrPaneDetail      INIT ""    WRITE INLINE ::FcClrPaneDetail :=
::CheckClr(Value)
                                        // Color del fondo del detalle del Item
    PROPERTY cClrtText           INIT ""    WRITE INLINE ::FcClrText :=
::CheckClr(Value)
                                        // Color del Texto
    PROPERTY cClrTextDetail      INIT ""    WRITE INLINE ::FcClrTextDetail :=
::CheckClr(Value)
                                        // Color del Texto del Detalle
    PROPERTY oParent

    // Propiedades que se heredaran del wListView al que pertenece
    PROPERTY lTitleItem         INIT .F.    // Se presenta el cTitle de los
WItemListView
    PROPERTY cAjaxBevel         INIT ""    // Bevel donde se incrusta el

```

resultado de la llamada al Ajax

```

PROPERTY cAjaxBevelEdit  INIT ""
PROPERTY cAjaxBevelDelete INIT ""

PROPERTY lAjaxWaitON     INIT .T.           // Incluye un indicador de
actividad mientras se ejecuta la función Ajax
// PROPERTY lModalResult  INIT .F.         // Indicamos que al pulsar
Edit la ejecución va ha salir por un Bevel Modal
PROPERTY cParentId      INIT ""           // Id del wListView que lo
contiene

// Propiedades que se heredaran del wListView al que pertenece si no se
definen en el wItemListView
PROPERTY cType          INIT Nil           // xc_Avatar, xc_Collapsible,
xc_Expandable, xc_Popout
PROPERTY oIconEdit      AS WIcon
PROPERTY cIconEdit      INIT ""           WRITE INLINE ::oIconEdit:cIcon :=
Value, ::oIconEdit:Deprecated() // Icono para la función de editar
PROPERTY cOnClickEdit   INIT ""           // Funcion del CGI a llamar
cuando se pulse el Edit
PROPERTY oIconDelete    AS WIcon
PROPERTY cIconDelete    INIT ""           WRITE INLINE ::oIconDelete:cIcon :=
Value, ::oIconDelete:Deprecated() // Icono para la función de Borrar
PROPERTY cOnClickDelete INIT ""           // Funcion del CGI a llamar
cuando se pulse el Borrar

METHOD Create( cIdLin ) // Creación del Control
METHOD Edit(oItem, cPos) // Parte del código para la
llamada Edit de cada Linea
METHOD EditModal(oItem, cPos) // Parte del código para la
llamada Edit de cada Linea a Ventana Modal
METHOD EditAjax(oItem, cPos) // Parte del código para la
llamada Edit de cada Linea mediante Ajax
METHOD Delete(oItem, cPos) // Parte del código para la
llamada Delete de cada Linea
METHOD DeleteAjax(oItem, cPos) // Parte del código para la
llamada Delete de cada Linea mediante Ajax

PROPERTY lDefault      INIT .F.
PROPERTY lShowIconUpDown INIT .T.

PROPERTY oBadge        AS WBadge
PROPERTY cAvatarStyle  INIT ""           // Si necesitamos alimentar a una
solo utilizamos wStyle:Create()
// PROPERTY cBadgeClass INIT "bold"

METHOD New( oParent )

ENDCLASS

```

From:
<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:
<https://nefele.dev/wiki/controles/witemlistview?rev=1604690512>

Last update: **06/11/2020 19:21**

