

wItemListView

```

CLASS WItemListView FROM WControl
    // Se puede utiliza como contenedor de Controles, en ese caso aText no se
    presenta

    PROPERTY cClassId      INIT "ilvw"
    PROPERTY nRowId        INIT 0    // Id del registro de la BBDD que se
muestra en el LisView, si no hay Id no se puede editar/eliminar
    PROPERTY cImage        INIT ""    // Imagen para el Avatar en formato
Base64
    PROPERTY cTitle        INIT ""    WRITE INLINE ::FcTitle := ::AdjustText(
Value )
                                     // Titulo de la Linea
    PROPERTY cSecondTitle  INIT ""    WRITE INLINE ::FoBadge:cText :=
::AdjustText( Value )
    PROPERTY aText         INIT {}    // Array de las lineas de Texto, puede
ser tambien una cadena.
    PROPERTY lEdit         INIT .F.   // Si se permite edición
    PROPERTY lDelete       INIT .F.   // Si se permite borrado
    PROPERTY aParams       INIT {}    // Parametros extras a enviar al CGI
{"Param1","Valor1"},"Param2","Valor2"}
    PROPERTY oIcon         AS WIcon   // Icono a la derecha del texto
    PROPERTY cIcon         INIT ""    WRITE INLINE ::oIcon:cIcon := Value READ
INLINE ::oIcon:cIcon    // Icono del botón
    // Vamos a mantener provisionalmente las propiedades directas de los
iconos pero van ha desaparecer
    PROPERTY cClrIcon      INIT ""    WRITE INLINE ::oIcon:cClrText :=
::CheckClr(Value), ::oIcon:Deprecated()

    PROPERTY aScript       INIT {}    // Código Script necesario
    PROPERTY cClrPane      INIT ""    WRITE INLINE ::FcClrPane :=
::CheckClr(Value)
                                     // Color de fondo de cada iTem
    PROPERTY cClrPaneDetail INIT ""    WRITE INLINE ::FcClrPaneDetail :=
::CheckClr(Value)
                                     // Color del fondo del detalle del Item
    PROPERTY cClText       INIT ""    WRITE INLINE ::FcClrText :=
::CheckClr(Value)
                                     // Color del Texto
    PROPERTY cClrTextDetail INIT ""    WRITE INLINE ::FcClrTextDetail :=
::CheckClr(Value)
                                     // Color del Texto del Detalle
    PROPERTY oParent

    // Propiedades que se heredaran del wListView al que pertenece
    PROPERTY lTitleItem    INIT .F.    // Se presenta el cTitle de los
WItemListView
    PROPERTY cAjaxBevel    INIT ""    // Bevel donde se incrusta el

```

resultado de la llamada al Ajax

```

PROPERTY cAjaxBevelEdit    INIT ""
PROPERTY cAjaxBevelDelete INIT ""

PROPERTY lAjaxWaitON      INIT .T.          // Incluye un indicador de
actividad mientras se ejecuta la función Ajax
// PROPERTY lModalResult  INIT .F.          // Indicamos que al pulsar
Edit la ejecución va ha salir por un Bevel Modal
PROPERTY cParentId        INIT ""           // Id del wListView que lo
contiene

// Propiedades que se heredaran del wListView al que pertenece si no se
definen en el wItemListView
PROPERTY cType             INIT Nil          // xc_Avatar, xc_Collapsible,
xc_Expandable, xc_Popout
PROPERTY oIconEdit         AS WIcon
PROPERTY cIconEdit         INIT ""          WRITE INLINE ::oIconEdit:cIcon :=
Value, ::oIconEdit:Deprecated() // Icono para la función de editar
PROPERTY cOnClickEdit      INIT ""          // Funcion del CGI a llamar
cuando se pulse el Edit
PROPERTY oIconDelete       AS WIcon
PROPERTY cIconDelete       INIT ""          WRITE INLINE ::oIconDelete:cIcon :=
Value, ::oIconDelete:Deprecated() // Icono para la función de Borrar
PROPERTY cOnClickDelete    INIT ""          // Funcion del CGI a llamar
cuando se pulse el Borrar

METHOD Create( cIdLin )          // Creación del Control
METHOD Edit(oItem, cPos)        // Parte del código para la
llamada Edit de cada Linea
METHOD EditModal(oItem, cPos)   // Parte del código para la
llamada Edit de cada Linea a Ventana Modal
METHOD EditAjax(oItem, cPos)    // Parte del código para la
llamada Edit de cada Linea mediante Ajax
METHOD Delete(oItem, cPos)      // Parte del código para la
llamada Delete de cada Linea
METHOD DeleteAjax(oItem, cPos)  // Parte del código para la
llamada Delete de cada Linea mediante Ajax

PROPERTY lDefault           INIT .F.
PROPERTY lShowIconUpDown    INIT .T.

PROPERTY oBadge             AS WBadge
PROPERTY cAvatarStyle        INIT ""        // Si necesitamos alimentar a una
solo utilizamos wStyle:Create()
// PROPERTY cBadgeClass     INIT "bold"

METHOD New( oParent )

ENDCLASS

```

From:

<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:

<https://nefele.dev/wiki/controles/witemlistview?rev=1604690512>

Last update: **06/11/2020 19:21**

