wLabel

wLabel es uno de los controles básicos de Néfele y, por defecto, tiene su equivalencia en el tag de Html.

Su función es presentar un texto en la página web.

Ejemplo de uso

```
WITH OBJECT WLabel():New( :WO )
   :cAlign      := xc_Center
   :cText       := "Label de Prueba"
   :lShadow     := .t.
   :Create()
END WITH
```

Propiedades

Nombre	Init	Descripción	Versión
cAlign	xc_NoAlign	Alineación del texto	0.1
cText		Texto del wLabel	0.1
cType	SPAN	Indica el tipo de bloque a utilizar (span, div, p) + info	0.1
lBold	.f.	Se presentara el texto en negrita	0.1
lBR	.f.	Provoca un salto de linea después del wLabel dejando un espacio	0.1
lShadow	.f.	Indica si tiene sombra	0.1
lTransparent	.t.	Habilita el fondo Transparente	0.1
nHeaderSize	0	Tamaños de 1 a 6 según sistema de cabeceras de Html (<H1..6>). 0 es el tamaño por defecto sin cabecera	0.1

Hereda de...

wControl

Propiedades

Nombre	Init	Descripción	Versión
cClassId		Identificador del control para generar el Id	0.1
cId	Nil	Identificador único para cada Control	0.1

Nombre	Init	Descripción	Versión
oParent		Control contenedor	0.1
oHtml		Objeto de la clase wHtml con el código para su renderizado	0.1
oStyle		Objeto de la clase wStyle con las variantes de estilo	0.1
lEnabled	.t.	El control aparece Habilitado o Inhabilitado	0.1
lHide	.f.	El control aparece Oculto o Visible	0.1
aWidth	{12,,,}	Ancho del control según el tamaño de la pantalla	0.1
aOffset	{,,,}	Margen izquierdo según el tamaño de la pantalla	0.1
cClrText	black	Color de Texto	0.1
cClrPane	white	Color del Fondo	0.1

10/11/2024 12:05

Métodos

Nombre	Descripción	Versión
Create	Este es el método que crea cada uno de los controles, esta desarrollado en cada Control	0.1
FullHtml	Nos devuelve una cadena con todo el código HTML y JS necesario para crear el control	0.1
LogDebug	Nos Añade un mensaje a la consola del navegador cuando estamos en modo Debugger	0.1
Assert	Nos Añade un comentario en el HTML cuando estamos en modo Debugger	0.1
AddHTML	Nos Añade código HTML dentro del control	0.1
AddParam	Añade un parámetro a la propiedad aParams, hay que pasarle un array {“nombre”,“valor”}	0.2

10/11/2024 12:05

From:
https://nefele.dev/wiki/ - **Nefele Project**

Permanent link:
https://nefele.dev/wiki/controles/wlabel

Last update: **26/03/2022 12:08**