

# wLabel

wLabel es uno de los controles básicos de Néfele y tiene su equivalencia en el tag `<span>` de Html.

Su función es presentar un texto en la página web.

## Código de uso

```
WITH OBJECT wLabel():New( :w0 )
  :cAlign      := xc_Center
  :cText       := "Label de Prueba"
  :lShadow     := .t.
  :Create()
END WITH
```

## Propiedades

Nombre	Init	Descripción	Versión
cText		Texto del wLabel	0.1
cAlign	xc_NoAlign	Alineación del texto	0.1
lBold	.f.	Se presentara el texto en negrita	0.1
lBR	.f.	Provoca un salto de linea después del wLabel dejando un espacio	0.1
nFontSize	0	Tamaños de 1 a 5 según sistema Html 0 es el tamaño por defecto	0.1
lTransparent	.t.	Habilita el fondo Transparente	0.1
lShadow	.f.	Indica si tiene sombra	0.1

## Hereda de...

# wControl

## Propiedades

Nombre	Init	Descripción	Versión
cClassId		Identificador del control para generar el Id	0.1
cId	Nil	Identificador único para cada Control	0.1
oParent		Control contenedor	0.1
oHtml		Objeto de la clase <a href="#">wHtml</a> con el código para su renderizado	0.1
oStyle		Objeto de la clase <a href="#">wStyle</a> con las variantes de estilo	0.1
lEnabled	.t.	El control aparece Habilitado o Inhabilitado	0.1
lHide	.f.	El control aparece Oculto o Visible	0.1
aWidth	{12,,}	Ancho del control según el tamaño de la pantalla	0.1

Nombre	Init	Descripción	Versión
<a href="#">aOffset</a>	{,,,}	Margen izquierdo según el tamaño de la pantalla	0.1
<a href="#">cClrText</a>	black	Color de Texto	0.1
<a href="#">cClrPane</a>	white	Color del Fondo	0.1

14/11/2019 14:37 · fredy

## Métodos

Nombre	Descripción	Versión
Create	Este es el método que crea cada uno de los controles, esta desarrollado en cada Control	0.1
<a href="#">FullHtml</a>	Nos devuelve una cadena con todo el código HTML y JS necesario para crear el control	0.1
<a href="#">LogDebug</a>	Nos Añade un mensaje a la consola del navegador cuando estamos en modo Debugger	0.1
<a href="#">Assert</a>	Nos Añade un comentario en el HTML cuando estamos en modo Debugger	0.1
<a href="#">AddHTML</a>	Nos Añade código HTML dentro del control	0.1
<a href="#">AddParam</a>	Añade un parámetro a la propiedad <a href="#">aParams</a> , hay que pasarle un array {"nombre","valor"}	0.2

14/11/2019 14:37 · fredy

From:

<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:

<https://nefele.dev/wiki/controles/wlabel?rev=1576873092>Last update: **21/07/2020 10:50**