# wLabel

wLabel es uno de los controles básicos de Néfele y tiene su equivalencia en el tag  de Html.

Su función es presentar un texto en la página web.

## Código de uso

```
WITH OBJECT WLabel():New( :WO )
   :cAlign      := xc_Center
   :cText       := "Label de Prueba"
   :lShadow     := .t.
   :Create()
END WITH
```

## Propiedades

| Nombre | Init | Descripción | Versión |
|---|---|---|---|
| cText | | Texto del wLabel | 0.1 |
| cAlign | xc_NoAlign | Alineación del texto | 0.1 |
| lBold | .f. | Se presentara el texto en negrita | 0.1 |
| lBR | .f. | Provoca un salto de linea después del wLabel dejando un espacio | 0.1 |
| nFontSize | 0 | Tamaños de 1 a 5 según sistema Html 0 es el tamaño por defecto | 0.1 |
| lTransparent | .t. | Habilita el fondo Transparente | 0.1 |
| lShadow | .f. | Indica si tiene sombra | 0.1 |

## Hereda de...

# wControl

## Propiedades

| Nombre | Init | Descripción | Versión |
|---|---|---|---|
| cClassId | | Identificador del control para generar el Id | 0.1 |
| cId | Nil | Identificador único para cada Control | 0.1 |
| oParent | | Control contenedor | 0.1 |
| oHtml | | Objeto de la clase wHtml con el código para su renderizado | 0.1 |
| oStyle | | Objeto de la clase wStyle con las variantes de estilo | 0.1 |
| lEnabled | .t. | El control aparece Habilitado o Inhabilitado | 0.1 |
| lHide | .f. | El control aparece Oculto o Visible | 0.1 |
| aWidth | {12,,,} | Ancho del control según el tamaño de la pantalla | 0.1 |

| Nombre | Init | Descripción | Versión |
|---|---|---|---|
| aOffset | {,,,} | Margen izquierdo según el tamaño de la pantalla | 0.1 |
| cClrText | black | Color de Texto | 0.1 |
| cClrPane | white | Color del Fondo | 0.1 |

10/11/2024 12:05

# Métodos

| Nombre | Descripción | Versión |
|---|---|---|
| Create | Este es el método que crea cada uno de los controles, esta desarrollado en cada Control | 0.1 |
| FullHtml | Nos devuelve una cadena con todo el código HTML y JS necesario para crear el control | 0.1 |
| LogDebug | Nos Añade un mensaje a la consola del navegador cuando estamos en modo Debugger | 0.1 |
| Assert | Nos Añade un comentario en el HTML cuando estamos en modo Debugger | 0.1 |
| AddHTML | Nos Añade código HTML dentro del control | 0.1 |
| AddParam | Añade un parámetro a la propiedad aParams, hay que pasarle un array {“nombre”,“valor”} | 0.2 |

10/11/2024 12:05

From:
https://nefele.dev/wiki/ - **Nefele Project**

Permanent link:
**https://nefele.dev/wiki/controles/wlabel?rev=1577015362**

Last update: **21/07/2020 10:50**