

wLabel

```

CLASS ZLabel FROM WControl
  PROPERTY cClassId      INIT "lbl" READONLY
  PROPERTY cText         INIT ""
  PROPERTY cAlign        INIT xc_NoAlign // Alineación   xc_Left
xc_Right  xc_Top    xc_Bottom  xc_Center  xc_NoAlign
  PROPERTY cType         INIT "span"
  PROPERTY lBold         INIT .F.        //En negrita
  PROPERTY lBR           INIT .F.        //Salto de línea después del
label dejando un espacio
  PROPERTY nFontSize     INIT 0           //deprecated
  PROPERTY nHeaderSize  INIT 0           //Tamaños de 1 a 6 según sistema
Html 0 es el tamaño por defecto y 1 el más grande
  PROPERTY lTransparent INIT .T.        // Fondo Transparente
  PROPERTY lShadow       INIT .F.        // Activas sombra al texto
  PROPERTY nPreviewStyle REWRITE 1
  /**/
  METHOD Create()
ENDCLASS

```

wLabel es uno de los controles básicos de Néfele y, por defecto, tiene su equivalencia en el tag `` de Html.

Su función es presentar un texto en la página web.

Ejemplo de uso

```

WITH OBJECT wLabel():New( :WO )
  :cAlign      := xc_Center
  :cText       := "Label de Prueba"
  :lShadow     := .t.
  :Create()
END WITH

```

Propiedades

Nombre	Init	Descripción	Versión
cAlign	xc_NoAlign	Alineación del texto	0.1
cText		Texto del wLabel	0.1
cType	SPAN	Indica el tipo de bloque a utilizar (span, div, p) + info	0.1
lBold	.f.	Se presentara el texto en negrita	0.1

Nombre	Init	Descripción	Versión
IBR	.f.	Provoca un salto de linea después del wLabel dejando un espacio	0.1
IShadow	.f.	Indica si tiene sombra	0.1
ITransparent	.t.	Habilita el fondo Transparente	0.1
nHeaderSize	0	Tamaños de 1 a 6 según sistema de cabeceras de Html (<H1..6>). 0 es el tamaño por defecto sin cabecera	0.1

Hereda de...

wControl

Propiedades

Nombre	Init	Descripción	Versión
cClassId		Identificador del control para generar el Id	0.1
cId	Nil	Identificador único para cada Control	0.1
oParent		Control contenedor	0.1
oHtml		Objeto de la clase wHtml con el código para su renderizado	0.1
oStyle		Objeto de la clase wStyle con las variantes de estilo	0.1
lEnabled	.t.	El control aparece Habilitado o Inhabilitado	0.1
lHide	.f.	El control aparece Oculto o Visible	0.1
aWidth	{12,,,}	Ancho del control según el tamaño de la pantalla	0.1
aOffset	{,,,}	Margen izquierdo según el tamaño de la pantalla	0.1
cClrText	black	Color de Texto	0.1
cClrPane	white	Color del Fondo	0.1

10/11/2024 12:05

Métodos

Nombre	Descripción	Versión
Create	Este es el método que crea cada uno de los controles, esta desarrollado en cada Control	0.1
FullHtml	Nos devuelve una cadena con todo el código HTML y JS necesario para crear el control	0.1
LogDebug	Nos Añade un mensaje a la consola del navegador cuando estamos en modo Debugger	0.1
Assert	Nos Añade un comentario en el HTML cuando estamos en modo Debugger	0.1
AddHTML	Nos Añade código HTML dentro del control	0.1
AddParam	Añade un parámetro a la propiedad aParams , hay que pasarle un array {"nombre","valor"}	0.2

10/11/2024 12:05

From:
<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:
<https://nefele.dev/wiki/controles/wlabel?rev=1604238589>

Last update: **01/11/2020 13:49**

