wListView

```
CLASS ZListView FROM WControl

   PROPERTY cClassId       INIT "lvw"
   PROPERTY aItems         INIT {}          // Array de WItemListView
   PROPERTY cType          INIT xc_Default  // xc_Avatar, xc_Collapsible,
xc_Expandable, xc_Popout
   PROPERTY lTitleItem     INIT .F.         // Se presenta el cTitle de los
WItemListView

   PROPERTY oIconEdit      AS WIcon

   PROPERTY cIconEdit      INIT ""   WRITE INLINE ::oIconEdit:cIcon :=
Value  READ INLINE ::oIconEdit:cIcon  // Icono para la función de editar
   PROPERTY cOnClickEdit   INIT ""          // Funcion del CGI a llamar
cuando se pulse el Edit

   PROPERTY oIconDelete    AS WIcon
   PROPERTY cIconDelete    INIT ""   WRITE INLINE ::oIconDelete:cIcon :=
Value  READ INLINE ::oIconDelete:cIcon  // Icono para la función de editar
   PROPERTY cOnClickDelete INIT ""          // Funcion del CGI a llamar
cuando se pulse el Borrar

   PROPERTY cAjaxBevel     INIT ""          // Bevel donde se incrusta el
resultado de la llamada al Ajax
   PROPERTY oAvatarStyle   AS WStyle        // Stylos para la imagen del
Avatar

   PROPERTY cAjaxBevelEdit   INIT ""
   PROPERTY cAjaxBevelDelete INIT ""

   PROPERTY lAjaxWaitON    INIT .T.         // Incluye un indicador de
actividad mientras se ejecuta la función Ajax
//   PROPERTY lModalResult   INIT .F.       // Indicamos que al pulsar Edit
la ejecución va ha salir por un Bevel Modal
   PROPERTY aParams        INIT {}          // Parametros extras a enviar al
CGI {{"Param1","Valor1},{"Param2","Valor2"}}
   PROPERTY cClrPaneDetail INIT ""          WRITE INLINE ::FcClrPaneDetail
:= ::CheckClr(Value)
                                            // Color del fondo del detalle
   PROPERTY cClrText       INIT ""          WRITE INLINE ::FcClrText :=
::CheckClr(Value)
                                            // Color del Texto
   PROPERTY cClrTextDetail INIT ""          WRITE INLINE ::FcClrTextDetail
:= ::CheckClr(Value)
                                            // Color del Texto del Detalle
   // Propiedades para la Paginación
   // Hay que alimentar aItems con todos los elemtos, el envia a la web solo
```

```
los de la página a la vista.
   // Hay que crear un Bevel que contendra a todo el ListView para poder
actualizarlo al paginar
   PROPERTY nItemInPage    INIT 0           // Si el valor es > 0 se realiza
paginación

   property nPage          INIT 1           // Página a presentar
   PROPERTY cOnChangePage  INIT ""          // Función del CGI cuando
cambiamos de página
   PROPERTY cAjaxPages     INIT ""          // Bevel al que enviarle el
ListView por Ajax
   PROPERTY lAutoPage      INIT .T.         // Recibimos todos los datos y
es el ListView el que selecciona lo que va en la página
   PROPERTY nMaxItems      INIT 0           // Solo se utiliza si lAutoPage
== .F.
   PROPERTY lMultiPagesFirstLast  INIT .t.
   PROPERTY nMultiPagesDots       INIT 0

   // ------------------------------

   METHOD Create()                          // Creación del Control
   METHOD AddItem(nRowId,cImage,cTitle,aText,lEdit,lDelete,aParams,cIcon)
   METHOD AddArrayItems( aItems )           // Para crear los Items desde un
array {{nRowId,cImage,cTitle,aText,lEdit,lDelete,aParams,cIcon,cClrPane}}

   /*
      TODO: La parte de DELETE no esta optimizada, por defecto uso ajax y el
cambio lo aplica sobre el propio listView
      TODO: Preparar una versión que no pagine automáticamente, sino que le
enviamos directamente la página en aItems
   */

   PROPERTY cIconOpen   INIT "" //"keyboard_arrow_down"
   PROPERTY cIconClose  INIT "" //"keyboard_arrow_right"

   METHOD New( oParent )
   METHOD CambiaIcono
   METHOD CreateItem ( oItem )

   DATA nFinItem // Eran locales, pasadas a Data por createitem
   DATA nIniItem
ENDCLASS
```

From:
https://nefele.dev/wiki/ - **Nefele Project**

Permanent link:
https://nefele.dev/wiki/controles/wlistview?rev=1604690447

Last update: **06/11/2020 19:20**