

# wMsgAlert

```

CLASS WMsgAlert FROM WControl

    // Estudiar con https://sweetalert2.github.io/

    PROPERTY cClassId          INIT "mga"

    PROPERTY cTitle            INIT ''
    PROPERTY cText             INIT ''
                                //Texto a mostrar
    PROPERTY lTagScript        INIT .F.    //Tiene que encerrar la
salida en tag <script>
    PROPERTY lCssMaterialize    INIT .T.    //Usamos estilo materialice
    PROPERTY cConfirmButton    INIT "Aceptar" //Texto del botón
    PROPERTY lShowConfirmButton INIT .T.    //Muestra botón aceptar
    PROPERTY lToast            INIT .F.    //emula un toast
    PROPERTY cConfirmButtonColor INIT ''    //ojo que el ver sera el del
CSS
    PROPERTY cConfirmButtonIcon INIT ''    //ojo que el ver sera el del
CSS

    PROPERTY lModal            INIT .f.    //Tratamiento modal
    PROPERTY nOpenSeconds      INIT 0      // Temporizador para mostrar
el alert pasados nOpenSeconds segundos
    PROPERTY cBackgroundColor  //color de fondo
    PROPERTY nPrimaryDelay     //Ms de espera para que
desaparezca solo
    PROPERTY cType             //Icono superior: warning,
error, success, info, and question
    PROPERTY cPosition        //xc_Top, xc_Center,
xc_Bottom, xc_TopLeft, xc_TopRight, xc_CenterLeft, xc_CenterRight,
xc_BottomLeft, xc_BottomRight
    PROPERTY cImageUrl         INIT ""

    PROPERTY cInputType       INIT ""
    PROPERTY cInputValue      INIT ""

    //PROPERTY aScript        INIT {}

    PROPERTY cCancelButtonColor INIT ''
    PROPERTY cCancelButtonIcon INIT ''
    PROPERTY cCancelButton     // Texto del botón
    PROPERTY cOnConfirm       // Acción al pulsar confirm
button
    PROPERTY cOnCancel        // Acción al pulsar cancel
button
    PROPERTY oWebPage         // Realmente es ::oParent.
quitar

```

```
    METHOD CreateConfirm() // Crea el onclick de
confirmacion
    METHOD CreateCancel() // Crea el onclick de
cancelacion
    METHOD OnClickFunction() // Crea las funciones
javascript
    METHOD Icon( cIcon, cPos ) // Añade el icono al texto

    METHOD Create()
    METHOD Run( aParams ) // Devuelve el codigo
necesario para poder usar la alerta en un boton
// aParams será el
contenido de los parámetros definidos en ::aNomParams {"clientes", 25}
(revisar)

    PROPERTY cNomParams INIT "" // Nombres de las
variables que se asignarán a los Parámetros a incluir "Tabla,Codigo"

    PROPERTY cBackdrop INIT ""

    PROPERTY jsConfirmOnClick INIT ""
    PROPERTY jsCancelOnClick INIT ""
ENDCLASS
```

From:  
<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:  
<https://nefele.dev/wiki/controles/wmsgalert>

Last update: **06/11/2020 21:45**

