

wMsgAlert

```

CLASS WMsgAlert FROM WControl

    // Estudiar con https://sweetalert2.github.io/

    PROPERTY cClassId          INIT "mga"

    PROPERTY cTitle            INIT '' WRITE INLINE ::FcTitle :=
::AdjustText( Value )
    PROPERTY cText             INIT '' WRITE INLINE ::FcText :=
::AdjustText( Value )

                                //Texto a mostrar
    PROPERTY lTagScript        INIT .F.           //Tiene que encerrar la
salida en tag <script>
    PROPERTY lCssMaterialize    INIT .T.           //Usamos estilo materialice
    PROPERTY cConfirmButton     INIT "Aceptar"     //Texto del botón
    PROPERTY lShowConfirmButton INIT .T.           //Muestra botón aceptar
    PROPERTY lToast             INIT .F.           //emula un toast
    PROPERTY cConfirmButtonColor INIT '' WRITE INLINE ::FcConfirmButtonColor
:= nfl_ReplaceClrMaterialize( Value, 2 )           //ojo que el ver sera el del
css
    PROPERTY cConfirmButtonIcon INIT ''           //ojo que el ver sera el del
css

    PROPERTY lModal            INIT .f.           //Tratamiento modal
    PROPERTY nOpenSeconds      INIT 0            // Temporizador para mostrar
el alert pasados nOpenSeconds segundos
    PROPERTY cBackgroundColor  WRITE INLINE ::FcBackgroundColor :=
nfl_ReplaceClrMaterialize( Value, 2 )             //color de fondo
    PROPERTY nPrimaryDelay     WRITE INLINE ::FcPrimaryDelay :=
nfl_ReplaceClrMaterialize( Value, 2 )             //Ms de espera para que
desaparezca solo
    PROPERTY cType              WRITE INLINE ::FcType :=
error, success, info, and question              //Icono superior: warning,
error, success, info, and question
    PROPERTY cPosition         WRITE INLINE ::FcPosition :=
xc_Top, xc_Center,                               //xc_Top, xc_Center,
xc_Bottom, xc_TopLeft, xc_TopRight, xc_CenterLeft, xc_CenterRight,
xc_BottomLeft, xc_BottomRight
    PROPERTY cImageUrl          INIT ""

    PROPERTY cInputType        INIT ""
    PROPERTY cInputValue        INIT ""

    //PROPERTY aScript          INIT {}

    PROPERTY cCancelButtonColor INIT '' WRITE INLINE ::FcCancelButtonColor
:= nfl_ReplaceClrMaterialize( Value, 2 )
    PROPERTY cCancelButtonIcon  INIT ''
    PROPERTY cCancelButton      WRITE INLINE ::FcCancelButton :=
"Cancelar"                                       // Texto del botón
    PROPERTY cOnConfirm         INIT ""           // Acción al pulsar confirm

```

```
button
    PROPERTY cOnCancel          INIT ""          // Acción al pulsar cancel
button
    PROPERTY oWebPage          // Realmente es ::oParent.
quitar

    METHOD CreateConfirm()      // Crea el onclick de
confirmacion
    METHOD CreateCancel()      // Crea el onclick de
cancelacion
    METHOD OnClickFunction()   // Crea las funciones
javascript
    METHOD Icon( cIcon, cPos ) // Añade el icono al texto

    METHOD Create()
    METHOD Run( aParams )      // Devuelve el codigo
necesario para poder usar la alerta en un boton
                                // aParams será el
contenido de los parámetros definidos en ::aNomParams {"clientes", 25}
(revisar)

    PROPERTY cNomParams        INIT ""          // Nombres de las
variables que se asignarán a los Parámetros a incluir "Tabla,Codigo"

    PROPERTY cBackdrop        INIT ""

    PROPERTY jsConfirmOnClick  INIT ""
    PROPERTY jsCancelOnClick   INIT ""
ENDCLASS
```

From:
<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:
<https://nefele.dev/wiki/controles/wmsgalert?rev=1604690601>

Last update: **06/11/2020 19:23**

