

# wReportPDF

## PROXIMAMENTE EN VERSIÓN 0.4

Esta Clase no permite crear documentos PDF sin utilizar ninguna herramienta externa, y además la creación del PDF se realiza del lado del cliente con el consiguiente ahorro de tiempo de ejecución de nuestro CGI.

Tendremos que ir creando por código los elementos que componen el documento que queremos crear (Textos, Líneas, Recuadros, Códigos QR, Imágenes, Tablas, etc... )

Todas las medidas que se indiquen serán en mm pudiendo poner decimales.

## Ejemplo de uso

## Propiedades

Nombre	Init	Descripción	Versión
<b>Objetos que definen el documento</b>			
<a href="#">oHeader</a>		Cabecera del documento, se repetirá en todas las páginas	0.4
<a href="#">oBody</a>		Cuerpo del documento	0.4
<a href="#">oFooter</a>		Pie del documento, se repetirá en todas las páginas	0.4
<a href="#">oMsgFinish</a>		Objeto de clase <a href="#">WMsgAlert</a> con el que definir el mensaje de documento creado	0.4
<b>Metadatos del documento PDF</b>			
<a href="#">cFile</a>		Nombre del documento PDF	0.4
<a href="#">cTitle</a>		Título del documento PDF	0.4
<a href="#">cSubject</a>		Subject del documento PDF	0.4
<a href="#">cAuthor</a>		Autor del documento PDF	0.4
<a href="#">cKeywords</a>		Palabras Claves del documento PDF	0.4
<a href="#">cCreator</a>		Creador del documento PDF	0.4
<b>Opciones de salida</b>			
<a href="#">IPrint</a>	.F.	Abrirá la ventana de Impresión una vez creado el documento	0.4
<a href="#">IShow</a>	.T.	Se visualizara el documento en una página	0.4
<a href="#">IPDFObject</a>	.T.	Se tratarán los PDF como un objeto en la página web. Recomendamos .T.	0.4
<a href="#">IPDFjs</a>	.F.	Utilizaremos el visor de PDF PDF.js adaptado para Néfele y no el del navegador. En dispositivos móviles hay navegadores que no soportan la visualización de PDF y fuerzan siempre a descargarlo. Si esta propiedad esta a .F. saldrá un mensaje bastante aparente para proceder a la descarga del documento	0.4
<a href="#">cAjaxBevel</a>	"nflcargó"	wBevel donde se recibirá el script enviado por el CGI para la creación del PDF en el navegador	0.4

Nombre	Init	Descripción	Versión
cModalBevel		Si queremos que la visualización del PDF se realice en una ventana modal tendremos que indicarle el cld del wBevel Modal que hemos creado previamente en la página	0.4
<b>Parámetros de la Página</b>			
cFormat	"a4"	Formato de Página	0.4
cOrientation	"portrait"	Orientación de la página, puede ser "portrait" o "landscape"	0.4
nMargin	5	Margen de la página en mm	0.4
<b>Formato por defecto de los elementos de la Página</b>			
cFontName	"times"	Fuente de letra que se utilizará	0.4
nFontSize	10	Tamaño de la Fuente de letra que se utilizará	0.4
cFontStyle	"normal"	Estilo de la Fuente de letra que se utilizará, puede ser "normal", "bold" o "italic"	0.4
cClrText	clBlack	Color del Texto	0.4
cClrPane	clWhite	Color del fondo de la página	0.4
cClrLine	clBlack	Color de las Líneas	0.4

## Métodos

Método	Descripción	Versión
<a href="#">SetFont</a>	Cambio de la Fuente a utilizar.	0.4
<a href="#">Text</a>	Añadir una cadena de texto.	0.4
<a href="#">Memo</a>	Añadir un bloque de texto.	0.4
<a href="#">HLine</a>	Añadir una línea Horizontal.	0.4
<a href="#">VLine</a>	Añadir una línea Vertical.	0.4
<a href="#">Rec</a>	Añadir un recuadro.	0.4
<a href="#">RecRound</a>	Añadir un recuadro con las esquinas redondeadas.	0.4
<a href="#">Image</a>	Añadir una imagen.	0.4
<a href="#">QRcode</a>	Añadir un Código QR.	0.4
<a href="#">Table</a>	Crear una tablas.	0.4
<a href="#">AddBand</a>	Añadir una banda a la página.	0.4
<a href="#">NewPage</a>	Nueva página.	0.4

## Variables del documento

Variable	Descripción	Versión
page	Número de la página actual	0.4
pages	Número total de paginas del documento	0.4

Para incluir una variable del Documento en un Text o Memo hay que poner la variable entre '%%', por ejemplo **%%page%%** para incluir el número de página donde este el Texto

From:

<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:

<https://nefele.dev/wiki/controles/wpdfreport?rev=1616018265>

Last update: **17/03/2021 21:57**

