

# wTimePicker

wTimePicker es uno de los controles básicos de Néfele.

Muestra un campo de hora que se puede rellenar a mano o pulsar sobre él y para presentar un reloj para escoger una hora y minutos.

## Ejemplo de uso

```
With object WTimePicker():New(:WO)
  :cId          := "Hora"
  :cHelp        := "Hora de la reunión"
  :cDefaultTime := Time()
  :l24Hours     := .T.
  :lAddClearButton := .T.
  :lRequired    := .T.
  :Create()
END WITH
```

## Propiedades

| Nombre                   | Init       | Descripción  | Versión |
|--------------------------|------------|--|---------|
| <a href="#">cClassId</a> | dpk        |  | 0.1     |
| cIcon                    | timer      | Icono junto al edit, se puede elegir uno de la lista de <a href="#">Materialize</a>  | 0.1     |
| lAutoFocus               | .f.        |  | 0.1     |
| lRequired                | .f.        | Es un campo obligatorio  | 0.1     |
| lSubmit                  | .f.        | Si es <b>.t.</b> un intro en este campo causa que se pulse sobre el botón submit   | 0.1     |
| cHint                    |            | Mensaje que aparece en el control cuando esta vacío y no tiene el foco   | 0.1     |
| cHelp                    |            | Texto de Ayuda debajo del control  | 0.1     |
| lAddClearButton          | .f.        | Añadir botón de Borrar a la ventana emergente, para no seleccionar hora  | 0.1     |
| lAutoClose               | .t.        | La ventana emergente se cerrara automáticamente al seleccionar una hora, si su valor es <b>.f.</b> habra que pulsar Aceptar para que se cierre | 0.1     |
| cDefaultTime             | ""         | Hora asignada por defecto  | 0.1     |
| cLanguage                | <b>(1)</b> | Cadenas con los textos del idioma que se requiere, si es español no hace falta ya esta traducido, para ingles dejar vacío                      | 0.1     |

```
clear:'Borrar', done:'Aceptar', cancel:'Cancelar'
```

## Hereda de...

# wControl

## Propiedades

| Nombre                   | Init   | Descripción  | Versión |
|--------------------------|--------|--|---------|
| <a href="#">cClassId</a> |        | Identificador del control para generar el Id                               | 0.1     |
| <a href="#">cId</a>      | Nil    | Identificador único para cada Control                                      | 0.1     |
| <a href="#">oParent</a>  |        | Control contenedor   | 0.1     |
| <a href="#">oHtml</a>    |        | Objeto de la clase <a href="#">wHtml</a> con el código para su renderizado | 0.1     |
| <a href="#">oStyle</a>   |        | Objeto de la clase <a href="#">wStyle</a> con las variantes de estilo      | 0.1     |
| <a href="#">IEnabled</a> | .t.    | El control aparece Habilitado o Inhabilitado                               | 0.1     |
| <a href="#">IHide</a>    | .f.    | El control aparece Oculto o Visible  | 0.1     |
| <a href="#">aWidth</a>   | {12,,} | Ancho del control según el tamaño de la pantalla                           | 0.1     |
| <a href="#">aOffset</a>  | {,,}   | Margen izquierdo según el tamaño de la pantalla                            | 0.1     |
| <a href="#">cClrText</a> | black  | Color de Texto   | 0.1     |
| <a href="#">cClrPane</a> | white  | Color del Fondo  | 0.1     |

14/11/2019 14:37 · fredy

## Métodos

| Nombre                   | Descripción   | Versión |
|--------------------------|---|---------|
| Create                   | Este es el método que crea cada uno de los controles, esta desarrollado en cada Control                 | 0.1     |
| <a href="#">FullHtml</a> | Nos devuelve una cadena con todo el código HTML y JS necesario para crear el control                    | 0.1     |
| <a href="#">LogDebug</a> | Nos Añade un mensaje a la consola del navegador cuando estamos en modo Debugger                         | 0.1     |
| <a href="#">Assert</a>   | Nos Añade un comentario en el HTML cuando estamos en modo Debugger                                      | 0.1     |
| <a href="#">AddHTML</a>  | Nos Añade código HTML dentro del control  | 0.1     |
| <a href="#">AddParam</a> | Añade un parámetro a la propiedad <a href="#">aParams</a> , hay que pasarle un array {"nombre","valor"} | 0.2     |

14/11/2019 14:37 · fredy

From:  
<https://www.nefele.dev/wiki/> - Nefele Project

Permanent link:  
<https://www.nefele.dev/wiki/controles/wtimepicker>

Last update: **26/03/2022 12:21**

