# wTimePicker

wTimePicker es uno de los controles básicos de Néfele.

Muestra un campo de hora que se puede rellenar a mano o pulsar sobre él y para presentar un reloj para escoger una hora y minutos.

## Ejemplo de uso

```
 With object WTimePicker():New(:WO)
   :cId             := "Hora"
   :cHelp           := "Hora de la reunión"
   :cDefaultTime    := Time()
   :l24Hours        := .T.
   :lAddClearButton := .T.
   :lRequired     := .T.
   :Create()
END WITH
```

---

## Propiedades

| Nombre | Init | Descripción | Versión |
|---|---|---|---|
| cClassId | dpk | | 0.1 |
| cIcon | timer | Icono junto al edit, se puede elegir uno de la lista de Materialize | 0.1 |
| lAutoFocus | .f. | | 0.1 |
| lRequired | .f. | Es un campo obligatorio | 0.1 |
| lSubmit | .f. | Si es **.t.** un intro en este campo causa que se pulse sobre el botón submit | 0.1 |
| cHint | | Mensaje que aparece en el control cuando esta vacío y no tiene el foco | 0.1 |
| cHelp | | Texto de Ayuda debajo del control | 0.1 |
| lAddClearButton | .f. | Añadir botón de Borrar a la ventana emergente, para no seleccionar fecha | 0.1 |
| lAutoClose | .t. | La ventana emergente se cerrara automáticamente al seleccionar una fecha, si su valor es **.f.** habra que pulsar Aceptar para que se cierre | 0.1 |
| cDefaultTime | “” | Hora asignada por defecto | 0.1 |
| cLanguage | **(1)** | Cadenas con los textos del idioma que se requiere, si es español no hace falta ya esta traducido, para ingles dejar vació | 0.1 |

```
clear:'Borrar', done:'Aceptar', cancel:'Cancelar'
```

## Hereda de...

# wControl

## Propiedades

| Nombre | Init | Descripción | Versión |
|---|---|---|---|
| cClassId | | Identificador del control para generar el Id | 0.1 |
| cId | Nil | Identificador único para cada Control | 0.1 |
| oParent | | Control contenedor | 0.1 |
| oHtml | | Objeto de la clase wHtml con el código para su renderizado | 0.1 |
| oStyle | | Objeto de la clase wStyle con las variantes de estilo | 0.1 |
| lEnabled | .t. | El control aparece Habilitado o Inhabilitado | 0.1 |
| lHide | .f. | El control aparece Oculto o Visible | 0.1 |
| aWidth | {12,,,} | Ancho del control según el tamaño de la pantalla | 0.1 |
| aOffset | {,,,} | Margen izquierdo según el tamaño de la pantalla | 0.1 |
| cClrText | black | Color de Texto | 0.1 |
| cClrPane | white | Color del Fondo | 0.1 |

10/11/2024 12:05

## Métodos

| Nombre | Descripción | Versión |
|---|---|---|
| Create | Este es el método que crea cada uno de los controles, esta desarrollado en cada Control | 0.1 |
| FullHtml | Nos devuelve una cadena con todo el código HTML y JS necesario para crear el control | 0.1 |
| LogDebug | Nos Añade un mensaje a la consola del navegador cuando estamos en modo Debugger | 0.1 |
| Assert | Nos Añade un comentario en el HTML cuando estamos en modo Debugger | 0.1 |
| AddHTML | Nos Añade código HTML dentro del control | 0.1 |
| AddParam | Añade un parámetro a la propiedad aParams, hay que pasarle un array {“nombre”,“valor”} | 0.2 |

10/11/2024 12:05

From:
https://nefele.dev/wiki/ - **Nefele Project**

Permanent link:
**https://nefele.dev/wiki/controles/wtimepicker?rev=1602229896**

Last update: **09/10/2020 07:51**