

wTimePicker

wTimePicker es uno de los controles básicos de Néfele.

Muestra un campo de hora que se puede llenar a mano o pulsar sobre él y para presentar un reloj para escoger una hora y minutos.

Ejemplo de uso

```
With object WTimePicker():New(:W0)
  :cId          := "Hora"
  :cHelp        := "Hora de la reunión"
  :cDefaultTime := Time()
  :l24Hours     := .T.
  :lAddClearButton := .T.
  :lRequired    := .T.
  :Create()
END WITH
```

Propiedades

Nombre	Init	Descripción	Versión
cClassId	dpk		0.1
clcon	timer	Icono junto al edit, se puede elegir uno de la lista de Materialize	0.1
lAutoFocus	.f.		0.1
lRequired	.f.	Es un campo obligatorio	0.1
lSubmit	.f.	Si es .t. un intro en este campo causa que se pulse sobre el botón submit	0.1
cHint		Mensaje que aparece en el control cuando esta vacío y no tiene el foco	0.1
cHelp		Texto de Ayuda debajo del control	0.1
lAddClearButton	.f.	Añadir botón de Borrar a la ventana emergente, para no seleccionar hora	0.1
lAutoClose	.t.	La ventana emergente se cerrara automáticamente al seleccionar una hora, si su valor es .f. habra que pulsar Aceptar para que se cierre	0.1
cDefaultTime	""	Hora asignada por defecto	0.1
cLanguage	(1)	Cadenas con los textos del idioma que se requiere, si es español no hace falta ya esta traducido, para ingles dejar vacío	0.1

```
clear:'Borrar', done:'Aceptar', cancel:'Cancelar'
```

Hereda de...

wControl

Propiedades

Nombre	Init	Descripción	Versión
cClassId		Identificador del control para generar el Id	0.1
cld	Nil	Identificador único para cada Control	0.1
oParent		Control contenedor	0.1
oHtml		Objeto de la clase wHtml con el código para su renderizado	0.1
oStyle		Objeto de la clase wStyle con las variantes de estilo	0.1
lEnabled	.t.	El control aparece Habilitado o Inhabilitado	0.1
lHide	.f.	El control aparece Oculto o Visible	0.1
aWidth	{12,...}	Ancho del control según el tamaño de la pantalla	0.1
aOffset	{...}	Margen izquierdo según el tamaño de la pantalla	0.1
cClrText	black	Color de Texto	0.1
cClrPane	white	Color del Fondo	0.1

10/11/2024 12:05

Métodos

Nombre	Descripción	Versión
Create	Este es el método que crea cada uno de los controles, esta desarrollado en cada Control	0.1
FullHtml	Nos devuelve una cadena con todo el código HTML y JS necesario para crear el control	0.1
LogDebug	Nos Añade un mensaje a la consola del navegador cuando estamos en modo Debugger	0.1
Assert	Nos Añade un comentario en el HTML cuando estamos en modo Debugger	0.1
AddHTML	Nos Añade código HTML dentro del control	0.1
AddParam	Añade un parámetro a la propiedad aParams , hay que pasarle un array {"nombre", "valor"}	0.2

10/11/2024 12:05

From:
<https://nefele.dev/wiki/> - Nefele Project

Permanent link:
<https://nefele.dev/wiki/controles/wtimepicker?rev=1602229965>

Last update: **09/10/2020 07:52**

