

Configurar Múltiples Dominios en Apache con CGIs independiente

Si queremos aprovechar nuestro servidor Apache para que reciba llamadas a distintos dominios, pero que cada uno ejecute un CGI Néfele independiente, debemos seguir una pautas de organización y algunos cambios en la configuración de Apache.

1º - Organizamos carpetas

En c:\Apache24\cgi-bin debes crear tantas carpetas como dominios tengas y dentro de ellas los ejecutables.

Para evitar confusiones se recomienda usar los nombre de dominio para nombrar las carpetas.

Ejemplo:

```
c:\Apache24\cgi-bin\dominio1\dominio1.exe
```

```
c:\Apache24\cgi-bin\dominio2\dominio2.exe
```

En la carpeta c:\Apache24\htdocs también puedes crear subcarpetas para cada dominio, nosotros recomendamos hacerlo por limpieza y organización.

```
c:\Apache24\htdocs\dominio1 c:\Apache24\htdocs\dominio2
```

2º - Editamos httpd.conf

Siempre que tengamos de modificar algo del httpd.conf es muy sano hacer primero una copia del fichero, por que si las modificaciones que hemos realizado provocan algún error solo sabremos que Apache no inicia.

Buscar la palabra ServerRoot y agregamos la variable CGIROOT, si en este equipo hemos utilizado NéfeleWizar lo normal es que nos encontremos que ya esta definida, pero siempre esta bien comprobarlo.

```
#  
Define SRVR00T "/Apache24"  
ServerRoot "${SRVR00T}"  
#-----  
#-----  
# Definimos la variable CGIR00T con la carpeta CGI principal  
Define CGIR00T "/Apache24/cgi-bin"  
#-----  
#-----  
#
```

Localiza esta cadena y quita la # del **Include**

```
# Virtual hosts
# Include conf/extra/httpd-vhosts.conf
```

3º - Editamos httpd-vhosts.conf

Agregar los Dominios que tengas como figura aquí:

```
<VirtualHost dominio1.com:80>
    ServerAdmin dominio1@gmail.com
    ScriptAlias /index.html "${CGIROOT}/dominio1/dominio1.exe"
    // Aquí podemos añadir otros Alias que nos hagan falta para este dominio
    DocumentRoot ${SRVR00T}/htdocs/dominio1 // En caso de no utilizar una
carpeta htdocs para cada dominio omite esto
    ServerName dominio1.com.ar
    ErrorLog logs/dominio1.com-error_log
    CustomLog logs/dominio1.com-access_log common
</VirtualHost>

<VirtualHost dominio2.com:80>
    ServerAdmin dominio2@gmail.com
    ScriptAlias /index.html "${CGIROOT}/dominio2/dominio2.exe"
    // Aquí podemos añadir otros Alias que nos hagan falta para este dominio
    DocumentRoot ${SRVR00T}/htdocs/dominio2 // En caso de no utilizar una
carpeta htdocs para cada dominio omite esto
    ServerName dominio2.com
    ErrorLog logs/dominio2.com-error_log
    CustomLog logs/dominio2.com-access_log common
</VirtualHost>
```

4º - Reiniciamos Apache

Como siempre que toqueteamos algún fichero de configuración de Apache, procedemos a reiniciar apache, cruzando los dedos porque si hemos cometido algún error es muy posible que no vuelva a iniciar.

Artículo creado gracias a la inestimable ayuda e infinita paciencia de Marcelo Roggeri

From:
<https://nefele.dev/wiki/> - Nefele Project

Permanent link:
https://nefele.dev/wiki/doc_apache/multidominio?rev=1605824273

Last update: 19/11/2020 22:17



