

# Función nfl\_CacheFile

```
nfl_CacheFile( cPage ) --> cCacheFileName
```

Esta función nos devuelve una cadena con el nombre de un ficheros para cachear la página que vamos a construir, Néfele utiliza una estructura de carpetas dentro de **cgi-bin** que cuelgan de **\npcache** teniendo una subcarpeta por CGI.

Néfele se encarga de crear la estructura de carpetas, si no existe, al llamar a CacheFile.

Los ficheros de cache **.nflpc** con el HTML generado antes de enviarlo al navegador, tendrán como nombre el que le pasemos en el parámetro **cPage** y en caso de estar en **Modo Debug** les añadirá **debug\_** antes del nombre.

Si estoy en el CGI **nefele\_test.exe** y llamo a CacheFile("menu")

## Parámetros

Nombre	Descripción	Versión
cPage	Código HTML con la página a cachear.	0.1

en **Modo Debug**, nos devolverá

```
C:\Apache24\cgi-bin\npcache\nefele_test\debug_menu.nflpc
```

y si no, nos devolverá

```
C:\Apache24\cgi-bin\npcache\nefele_test\menu.nflpc
```

From:

<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:

<https://nefele.dev/wiki/funciones/cachefile>

Last update: **27/11/2020 22:18**

