02/11/2025 07:29 1/1 Función nfl CacheFile

## Función nfl\_CacheFile

nfl\_CacheFile( cPage ) --> cCacheFileName

Esta función nos devuelve una cadena con el nombre de un ficheros para cachear la página que vamos a construir, Néfele utiliza una estructura de carpetas dentro de **cgi-bin** que cuelgan de **\npcache** teniendo una subcarpeta por CGI.

Néfele se encarga de crear la estructura de carpetas, si no existe, al llamar a CacheFile.

Los ficheros de cache **.nflpc** con el HTML generado antes de enviarlo al navegador, tendrán como nombre el que le pasemos en el parámetro **cPage** y en caso de estar en Modo Debug les añadirá **debug** antes del nombre.

Si estoy en el CGI **nefele\_test.exe** y llamo a CacheFile("menu")

## **Parámetros**

Nombre	Descripción	Versión
cPage	Código HTML con la página a cachear.	0.1

en Modo Debug, nos devolverá

C:\Apache24\cgi-bin\npcache\nefele\_test\debug\_menu.nflpc

y si no, nos devolverá

C:\Apache24\cgi-bin\npcache\nefele test\menu.nflpc

From:

https://nefele.dev/wiki/ - Nefele Project

Permanent link:

https://nefele.dev/wiki/funciones/cachefile

Last update: 27/11/2020 22:18

