04/11/2025 03:49 1/1 Función nfl CallAutoForm

Función nfl_CallAutoForm

nfl_CallAutoForm(cPage, aParam, cAjaxBevel, lAjaxWaitOn, cText, lModal, cUrl, lAppend, lShadowSheet, cSSTitle, cSSSubTitle, lEncript)

Esta función nos crea una cadena para añadir una llamada automática a una método de nuestro CGI o a una URL.

Podemos añadirla por ejemplo a cOnReady del tWebPage para que se ejecute la llamada una vez cargada la página en el navegador o como respuesta a una llamada por Ajax.

- cPage es la función de nuestro CGI o una URL
- aParams como todos los aParams de Néfele es {{param1, value1},{param2,value2}....}
- **cAjaxBevel** si la llamada que queremos hacer es por Ajax hay que indicarle como siempre en que wBevel se recibirá la respuesta
- IAjaxWaitOn* si la llamada va ha ser por Ajax y queremos que ponga una mensaje de espera * cText texto a poner en el WaitOn * IModal si va ha producir la apertura de un wBevel Modal con la respuesta * cUrl si la llamada es a otro CGI o a una Url distinta * IAppend si la llamda es por Ajax y queremos que la respuesta no borre el contenido de cAjaxBevel * IShadowSheet sabana traslucida que se pone delante de la página web para evitar que el usuario interactúe con la página durante la llamada * cSSTitle Titulo para el ShadowSheet, si no ponemos nada utilizara el definido en tWebPage * cSSSubTitle Subtitulo que queremos que aparezca en el ShadowSheet, si no ponemos nada utilizara el definido en tWebPage * IEncript** si queremos que los parámetros se pasen encriptados al estilo Néfele. Ojo, solo para llamadas a CGI de Néfele

From:

https://nefele.dev/wiki/ - Nefele Project

Permanent link:

https://nefele.dev/wiki/funciones/callautoform?rev=1603643135

Last update: 25/10/2020 16:25

