

# Función nfl\_CallAutoForm

```
nfl_CallAutoForm( cPage, aParam, cAjaxBevel, lAjaxWaitOn, cText, lModal, cUrl, lAppend, lShadowSheet, cSSTitle, cSSSubTitle, lEncrypt)
```

Esta función nos crea una cadena para añadir una llamada automática a una método de nuestro CGI o a una URL.

Podemos añadirla por ejemplo a cOnReady del tWebPage para que se ejecute la llamada una vez cargada la página en el navegador o como respuesta a una llamada por Ajax.

- **cPage** es la función de nuestro CGI o una URL
- **aParams** como todos los **aParams** de Néfele es {{param1,value1},{param2,value2}....}
- **cAjaxBevel** si la llamada que queremos hacer es por Ajax hay que indicarle como siempre en que wBevel se recibirá la respuesta
- **lAjaxWaitOn\*** **si la llamada va ha ser por Ajax y queremos que ponga una mensaje de espera** \* cText **texto a poner en el WaitOn** \* lModal **si va ha producir la apertura de un wBevel Modal con la respuesta** \* cUrl **si la llamada es a otro CGI o a una Url distinta** \* lAppend **si la llamda es por Ajax y queremos que la respuesta no borre el contenido de cAjaxBevel** \* lShadowSheet **sabana traslucida que se pone delante de la página web para evitar que el usuario interactúe con la página durante la llamada** \* cSSTitle **Titulo para el ShadowSheet, si no ponemos nada utilizara el definido en tWebPage** \* cSSSubTitle **Subtitulo que queremos que aparezca en el ShadowSheet, si no ponemos nada utilizara el definido en tWebPage** \* lEncrypt\*\* si queremos que los parámetros se pasen encriptados al estilo Néfele. Ojo, solo para llamadas a CGI de Néfele

From:

<https://nefele.dev/wiki/> - Nefele Project

Permanent link:

<https://nefele.dev/wiki/funciones/callautoform?rev=1603643135>

Last update: **25/10/2020 16:25**

