

nfl_Char2Array

```
nfl_Char2Array( cChar, cSeparator, nColumnas, lUpper, lVacios ) --> aArray
```

Convierte una cadena de elementos separados por cSeparator en un array, podemos indicar cual de las columnas del array resultantes queremos recuperar, si no indicamos nada nos recupera todas.

Parámetros

Nombre	Descripción	Versión
cChar	Texto a convertir	0.1
cSeparator	Separador a buscar por defecto la coma “,”	0.1
nColumnas	Nº de columnas mínimo que debe de tener el array devuelto	0.1
lUpper	Si todos los elementos del array se pasan a MAYUSCULAS por defecto .F.	0.1
lVacios	SI se permiten elementos vacíos	0.1

nfl_Array2Char

```
nfl_Array2Char( aArray, cSeparator, xCol ) --> aData
```

Convierte un array a una cadena de caracteres separada por comas u otro separador.

Parámetros

Nombre	Descripción	Versión
aArray	Array a convertir.	0.1
cSeparator	Separador a buscar por defecto la coma “,”	0.1
nCol	Columna del array que se desea convertir	0.1

From:

<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:

https://nefele.dev/wiki/funciones/nfl_char2array?rev=1605903615

Last update: **20/11/2020 20:20**

