

Función nfl_CreateTimeOut

```
nfl_CreateTimeOut(cOnTimeOut, nTimeOut, aParam, cAjaxBevel, lAjaxWaitON, cAjaxText, lRepeat, lEncrypt, cName) --> cJS
```

Crea la cadena JavaScript necesaria para incluir en la página, una llamada al CGI una vez transcurrido un tiempo o de manera repetitiva, por ejemplo para realizar consultas por AJAX cada cierto tiempo.

Parámetros

| Nombre | Descripción | Versión |
|-------------|--|---------|
| cOnTimeOut | Función a ejecutar al producirse el TimeOut, puede ser un método del CGI o una función JS ya existente en la página. Es equivalente a cOnClick | 0.1 |
| nTimeOut | Segundos hasta que se ejecute el evento | 0.1 |
| aParam | Parámetros a incluir en la llamada | 0.1 |
| aAjaxBevel | wBevel donde se cargara el HTML por Ajax | 0.1 |
| lAjaxWaitOn | Aparece el reloj mientras se carga por Ajax | 0.1 |
| cAjaxText | Texto a poner debajo del reloj durante la llamada por Ajax | 0.1 |
| lRepeat | Se repite la ejecución hasta que se cargue una pagina nueva | 0.1 |
| lEncrypt | Los parámetros serán enviados a la página encriptados | 0.1 |
| cName | | |

Si vamos ha crear el TimeOut con una llamada por AJAX y le asignamos por valor a cName, habrá que tenerla previamente definida en TWebPage mediante la propiedad :cTimerVar para que existan antes de ejecutarse, en caso contrario se producirá un error y el TimeOut no se ejecutará | 0.5|

From:
<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:
https://nefele.dev/wiki/funciones/nfl_createtimeout?rev=1645705982

Last update: **24/02/2022 12:33**

