

wDataTable:Configure():AddColumnButton

```
:AddColumnButton( cIcon, cTitle, cClassName, cOnClick, cAlign, cAjaxBevel, preJS )
```

Añade una columna tipo Link al [DataTable](#)

Este método nos retorna un objeto [_DataTableColumn](#) de [Néfele](#) que podemos configurar y personalizar.

Parámetros

Nombre	Descripción	Versión
cIcon	Icono para el boton, se puede elegir uno de la lista de Materialize/Google Fonts	0.3
cTitle	Texto del Botón. Las columna de botón no tienen título	0.3
cClassName	Clase CSS del botón	0.3
cOnClick	Función de Nuestro CGI al que se llama. Se le envían los valores de los Input, el rowid con el orden de la fila y rowdata con un array con los valores que se enviaron al crear la tabla	0.3
cAlign	Alineación de la columna	0.3
cAjaxBevel	wBevel para la respuesta si la llamada se hará por AJAX	0.3
preJS	Código JS a ejecutar antes del cOnClick	0.3

From:

<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:

<https://nefele.dev/wiki/metodos/datatable/options/addcolumnbutton?rev=1692900144>

Last update: **24/08/2023 18:02**

