

# wDataTable:Configure():AddColumnButton

```
:AddColumnButton( cIcon, cTitle, cClassName, cOnClick, cAlign, cAjaxBevel, preJS )
```

Añade una columna tipo Link al [DataTable](#)

Este método nos retorna un objeto [\\_DataTableColumn](#) de [Néfele](#) que podemos configurar y personalizar.

## Parámetros

Nombre	Descripción	Versión
<a href="#">cIcon</a>	Icono para el boton, se puede elegir uno de la lista de <a href="#">Materialize/Google Fonts</a>	0.3
<a href="#">cTitle</a>	Texto del Botón. Las columna de botón no tienen título	0.3
<a href="#">cClassName</a>	Clase CSS del botón	0.3
<a href="#">cOnClick</a>	Función de Nuestro CGI al que se llama. Se le envían los valores de los Input, el rowid con el orden de la fila y rowdata con un array con los valores que se enviaron al crear la tabla	0.3
<a href="#">cAlign</a>	Alineación de la columna	0.3
<a href="#">cAjaxBevel</a>	wBevel para la respuesta si la llamada se hará por AJAX	0.3
<a href="#">preJS</a>	Código JS a ejecutar antes del cOnClick	0.3

From:

<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:

<https://nefele.dev/wiki/metodos/datatable/options/addcolumnbutton?rev=1692900144>

Last update: **24/08/2023 18:02**

