

# Constantes

## Alineaciones

Constante	Descripción	Versión
xc_Left	Alineación a la Izquierda	0.1
xc_Right	Alineación a la Derecha	0.1
xc_Top	Alineación Arriba	0.1
xc_Bottom	Alineación Abajo	0.1
xc_Center	Centrado	0.1
xc_NoAlign	Sin alinear	0.1

## Indices de aWidth y aOffset

Constante	Alternativa	Descripción	Versión
xc_S	_movil	Pantallas de ancho menor de 600px	0.1
xc_M	_tablet	Pantallas de ancho mayor de 600px	0.1
xc_L	_monitor	Pantallas de ancho mayor de 992px	0.1
xc_XL	_grande	Pantallas de ancho mayor de 1200px	0.1

<https://materializecss.com/grid.html#grid-responsive>

## nStyle para wBevel

Constante	Descripción	Versión
xc_NoStyle	Sin estilo definido	0.1
<a href="#">xc_Row</a>	Estilo Row	0.1
<a href="#">xc_Modal</a>	Estilo Modal	0.1
<a href="#">xc_ModalFooter</a>	Estilo Modal con pie siempre visible	0.1
<a href="#">xc_ModalBottom</a>	Estilo Modal anclado a la parte inferior de la página	0.1
<a href="#">xc_Section</a>		0.4

## nStyle para wEdit

Constante	Descripción	Versión
xc_Text	Edición de Texto	0.1
xc_Password	Edición de Contraseña (Oculta lo teclado con *)	0.1
xc_Email	Edición de Correo Electrónica (se valida si tiene formato coreccto)	0.1
xc_Time	Edición de Hora	0.1
xc_Date	Edición de Fecha	0.1
xc_Numeric	Edición Numérica	0.1
xc_Memo	Edición de Memo	0.1
xc_Autocomplete	Edición con autocompletado	0.1
xc_Search	Edición con búsqueda	0.4
xc_Color	Selector de Color	0.5

## nStyle para wItemSideNav

Constante	Descripción	Versión
xc_SideNavOption	Opción del Menú de navegación	0.1
xc_SubHeader	SubCabecera de Menú (es una manera de agruparlos visualmente)	0.1
xc_Divider	Divisor (Crea un linea horizontal)	0.1
xc_SideNavSubMenu	Le crea una rama al menú	0.4
xc_SideNavClose	Termina la rama creada	0.4

## nStyle para wToast

Constante	Descripción	Versión
xc_NoStyle	Sin estilo definido	0.1
xc_Round	Esquinar redondeadas	0.1

## nStyle para wArrayBrowse

Constante	Descripción	Versión
xc_NoStyle	Sin estilo definido	0.1
<a href="#">xc_Striped</a>	Aspecto de pijama	0.1
<a href="#">xc_Highlight</a>	Se ilumina la linea al ponerse sobre ella	0.1

## cType para wListView y wItemListView

Constante	Descripción	Versión
<a href="#">xc_Default</a>	Lista simple	0.1
<a href="#">xc_Avatar</a>	Lista con imagen a la izquierda	0.1
<a href="#">xc_Collapsible</a>	Lista expansible, solo se mantiene una abierta	0.1
<a href="#">xc_Expandable</a>	Lista expansible acumulable, se pueden abrir varias	0.1
<a href="#">xc_Popout</a>	Lista emergente	0.1

## cType para wToast

Constante	Descripción	Versión
xc_Btn	Se crea un botón para provocar la apertura del Toast	0.1
xc_Auto	Se abre automáticamente	0.1

## cType para wIcon

Constante	Descripción	Versión
xc_IconOutlined	<a href="#">Google Icon Outlined</a>	0.4
xc_IconRound	<a href="#">Google Icon Rounded</a>	0.4
xc_IconSharp	<a href="#">Google Icon Sharp</a>	0.4
xc_IconTowtone	<a href="#">Google Icon TowTone</a>	0.4

## cSize para wFloatingBtn

Constante	Descripción	Versión
xc_Large	Grande	0.1
xc_Medium	Mediano	0.1

Constante	Descripción	Versión
xc_Small	Pequeño	0.1
xc_tiny	Muy pequeño	0.1

### cPosition para wMsgAlert

Constante	Descripción	Versión
xc_Top	Arriba al Centro	0.1
xc_TopLeft	Arriba a la Izquierda	0.1
xc_TopRight	Arriba a la Derecha	0.1
xc_Center	Centrada Verticalmente	0.1
xc_CenterLeft	Centrada Verticalmente y a la Izquierda	0.1
xc_CenterRight	Centrada Verticalmente y a la Derecha	0.1
xc_Bottom	Abajo	0.1
xc_BottomLeft	Abajo a la Izquierda	0.1
xc_BottomRight	Abajo a la Derecha	0.1

### Parámetro para New de TCGI

Constante	Descripción	Versión
xc_NoGetValue	No se admiten parámetros por GET	0.1

### Modos de Llamada

Constante	Descripción	Versión
rmGET	Llamada recibida por GET	0.1
rmPOST	Llamada recibida por POST	0.1
rmPUT	Llamada recibida por PUT	0.1
rmDELETE	Llamada recibida por DELETE	0.1
rmHEAD	Llamada recibida por HEAD	0.1

### Unidades de Medida para los controles

Constante	Descripción	Versión
xc_Inches	Puladas (Una pulgada equivale a 2.54 centímetros)	0.1
xc_Centimeter	Centímetros	0.1
xc_Milimeter	Milímetros	0.1
xc_Point	Puntos (Un punto equivale a 1 pulgada/72, es decir, unos 0.35 milímetros)	0.1
xc_Picas	Picas (Una pica equivale a 12 puntos, es decir, unos 4.23 milímetros)	0.1
xc_Pixel	Píxeles	0.1
xc_Em	em (relativa respecto del tamaño de letra del elemento)	0.1
xc_Ex	ex (relativa respecto de la altura de la letra x del tipo y tamaño de letra del elemento)	0.1
xc_RootEm	rem	0.1
xc_Percent	Porcentaje	0.1
xc_ViewportWidth	'vw' Porcentaje relativo a la anchura del viewport	0.1
xc_ViewportHeight	'vh' Porcentaje relativo a la altura del viewport	0.1
xc_ViewportMin	Entre vw y vh toma el que tenga menor valor	0.1

Constante	Descripción	Versión
xc_ViewportMax	Entre vw y vh toma el que tenga mayor valor	0.1

## Apertura de Páginas

Constante	Descripción	Versión
xc_wBlank	Fuerza que el documento referenciado por el enlace sea mostrado en una nueva ventana del navegador	0.1
xc_wSelf	Usando este valor el documento enlazado será mostrado en el mismo frame o ventana donde está el enlace	0.1
xc_wTop	Fuerza a que el enlace sea mostrado usando todo el espacio de la ventana del navegador destruyendo toda estructura de frames	0.1
xc_wParent	Este valor provoca que el documento sea mostrado en el FRAMESET padre del frame actual	0.1

## Selección de Tipo de Base de datos

Constante	Descripción	Versión
xc_MariaDB	Se utilizará MySQL o MariaDB	0.1
xc_SQLServer	Se utilizará SQLServer	0.1
xc_SQLite	Se utilizara SQLite	0.1
xc_Firebird	Se utilizara Firebird o Interbase	0.3.5
xc_PostgreSQL	Se utilizara PostgreSQL	0.3.6
xc_MSAccess	Se utilizara MSAccess	0.4

From:

<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:

<https://nefele.dev/wiki/nefele/constantes?rev=1683211066>

Last update: **04/05/2023 14:37**

