

aParams

Esta propiedad de la clase tCgi contiene los parámetro recibido desde el Navegador, ya sea por [Get](#) o por [Post](#).

Es un array que contiene en cada elemento un array de 5 elementos;

- Nombre del parámetro
- Valor del parámetro (si es un Fichero adjunto será el nombre real del fichero recibido)
- Nombre del Fichero adjunto en la carpeta tmp.
- Tipo de parámetro (cuando se refiere a un Fichero adjunto indicará el [Tipos MIME](#) del fichero, si no es "value")
- Método de Recepción (rmGET o rmPOST)
- Buffer de datos recibidos sin tratar

En los casos de parámetros con valores múltiples valor, nombre, tipo y Método son arrays.

Los datos que nos lleguen entre corchetes `[]` se convertirán a Array para facilitar su tratamiento. Los datos que nos lleguen entre llaves `{}` se convertirán a Hash para facilitar su tratamiento.

En caso de querer acceder al valor original sin convertir a Array o Hash, podemos acceder al Buffer y nos devolverá la cadena en bruto (Muy útil cuando el valor es una posición GPS que nos vienen entre corchetes).

From:
<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:
<https://nefele.dev/wiki/ocgi/aparams>

Last update: **29/07/2024 08:59**

