

# oCgi:aParamsToHash

```
oCgi:aParamsToHash( lMini, nMethod ) --> hParams
```

Nos retorna un Hash con todos los Parámetros recibidos, puedes filtrar para que solo nos de los recibidos por GET (rmGET) o por POST (rmPOST) indicándolo en el parámetro nMethod, en caso de no indicar nada nos devolverá todos.

## Parámetros

Nombre	Descripción	Versión
lMini	Para seleccionar si queremos que nos devuelva un hash con los Params recibidos solo con su valor, o con un hash con todas las propiedades del Param	3.2
nMethod	Para filtrar que solo nos devuelva los Params recibidos por GET (rmGET) o por POST (rmPOST)	4.0

Dependiendo del valor de lMini ( por defecto es .F. ) nos retornara el Hash con una estructura u otra

**lMini := .T.**

```
{ Parametro1 => "value",  
  Parametro2 => "value",  
  ... }
```

**lMini := .F.**

```
{ Parametro1 => { value => "value", tmpfile => "tmpfile", type => "type",  
  method => rmGET },  
  Parametro2 => { value => "value", tmpfile => "tmpfile", type => "type",  
  method => rmPOST},  
  ... }
```

## Ejemplo

```
LOCAL hParam := oCGI:aParamsToHash(.T.)
```

```
? hParam["FUNCTION"]
```

MainPage

```
LOCAL hParam := oCGI:aParamsToHash()
```

```
? hParam["FUNCTION", "value"]
```

## MainPage

From:

<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:

<https://nefele.dev/wiki/ocgi/aparamstohash?rev=1621781433>

Last update: **23/05/2021 14:50**

