

# oCgi:GetCgiFile / oCgi:GetFile

```
oCgi:GetCgiFile( cparametro ) -> c0utput
```

Este método de la clase tCgi nos permite recuperar el nombre que tiene el fichero adjunto al parámetro recibido desde el Navegador, ya sea por [Get](#) o por [Post](#).

Hay que pasarle el nombre del parámetro, no es sensible a mayúsculas por lo que "NOMBRE" y "nombre" sera lo mismo.

```
oCgi:GetCgiFile( "nombre" )
```

El valor devuelto puede ser una cadena o un array en el caso de parámetros devueltos por controles con selección múltiple, por lo que tendremos que adaptarlo a nuestra necesidad.

Si el valor devuelto es una cadena tendremos el nombre que tiene el fichero adjunto en la carpeta \tmp dentro de \CGI-BIN.

Si el valor devuelto es una array, cada elemento es una cadena que corresponde al nombre que tiene el fichero adjunto en la carpeta \tmp dentro de \CGI-BIN, que corresponde a cada elemento de la selección múltiple.

From:  
<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:  
<https://nefele.dev/wiki/ocgi/getcgifile>

Last update: **29/07/2024 09:05**

