

oCgi:GetCodefCookie

Recupera el valor de una cookie codificado con [SendCodefCookie](#)

```
oCGI:GetCodefCookie("acceso")
```

GetCodefCookie devuelve una estructura de datos con los siguientes miembros

| | |
|------------|--|
| :Valor | Dato asignado a la cookie |
| :Raw | Texto decodificado de todo el contenido de la cookie |
| :ErrorCode | Array con el código de error si la cookie no es válida { nID, cTexto } |
| :nTimer | Tiempo establecido de caducidad (nos permite generar una nueva cookie) |
| :cLang | Valor establecido del interfaz de usuario |

Códigos de Error:

| nID | cTexto |
|-----|---|
| 0 | Decodificación correcta |
| -1 | La cookie no tiene los parámetros esperados |
| -2 | Hemos cambiado el navegador |
| -3 | La cookie ha caducado |

En caso de no existir la cookie o no tener los parámetros esperados, devolverá un valor Nil

En otro caso, devolverá el valor de la cookie y tendremos que comprobar a través de :ErrorCode si se ha roto la integridad de los datos

From:
<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:
<https://nefele.dev/wiki/ocgi/getcodefcookie?rev=1601847567>

Last update: **04/10/2020 21:39**

