

wPDFReport:Memo

```
Memo( nLeft, nTop, cText, nWidth, cFont, nSize, cClrText, cClrPane ) ->  
hItem
```

Con este método añadimos un área de texto al objeto oBody del documento.

Podemos utilizar el mismo método para el resto de Objetos que forman el documento.

```
oHeader:memor, oFooter:Memo y en las Bandas que añadamos
```

Parametros

Parámetro	Descripción	Versión
nLeft	Coordenada X desde el borde izquierdo del documento (en mm).	0.4
nTop	Coordenada Y desde el borde superior del documento (en mm).	0.4
cText	Cadena de texto a añadir.	0.4
nWidth	Ancho en mm de área de texto.	0.4
cFont	Fuente del texto.	0.4
nSize	Tamaño de la Fuente.	0.4
cClrText	Color de la Fuente	0.4
cClrPane	Color del fondo del área	0.4

La salida es un Hash con la estructura que utiliza wPDFReport para insertarlo en el documento, no es necesario guardarlo, al crearlo ya se guarda en la pila de elementos del documento.

From:

<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**



Permanent link:

<https://nefele.dev/wiki/pdfreport/memo?rev=1618948579>

Last update: **20/04/2021 19:56**