

wPDFReport:Text

```
Text( nLeft, nTop, cText, cStyle, nSize, cClrText, cAlign, nMax ) -> hItem
```

Con este método añadimos una cadena de texto objeto oBody del documento.

Podemos utilizar el mismo método pero el resto de Objetos que forman el documento.

oHeader:Text, oFooter:Text y en las Bandas que añadamos

Parametros

| Parámetro | Descripción | Versión |
|-----------|--|---------|
| nLeft | Coordenada X desde el borde izquierdo del documento (en mm). | 0.4 |
| nTop | Coordenada Y desde el borde superior del documento (en mm). | 0.4 |
| cText | Cadena de texto a añadir. | 0.4 |
| cStyle | Estilo de la Fuente, puede ser "normal", "bold" o "italic" | 0.4 |
| nSize | Tamaño de la Fuente. | 0.4 |
| cClrText | Color de la Fuente | 0.4 |
| cAlign | Alineación de la cadena con la coordenada XY definida. | 0.4 |
| nMax | mm máximos que puede ocupar el texto, lo que exceda no se añadirá al documento | 0.4 |

La salida es un Hash con la estructura que utiliza wPDFReport para insertarlo en el documento.

From:
<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:
<https://nefele.dev/wiki/pdfreport/text?rev=1616016215>

Last update: **17/03/2021 21:23**

